ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
HALOPAR 16 50 W 110…130 V 35° GU10

HALOPAR 16 GU10/GZ10 | GU10/GZ10 duyuna sahip PAR16 parabolik reflektörlü halojen lambalar



Kullanım alanları

- Genel aydınlatma
- Mağazalar
- Restoranlar, oteller ve benzeri prestijli uygulamalar

Ürün avantajları

- Parlak odak ışığı
- Parlak aydınlatma efektleri için tüm cam reflektörlü
- Açık armatürlerde kullanımı onaylanmıştır (IEC 60598-1'e göre)
- Transformatör gerekmez
- UV filtresi
- Brülör için yenilikçi bulb pinch teknolojisi
- Entegre sigorta işlevi sayesinde IEC 60432-2 ile uyumludur
- Cıva içermez

Ürün özellikleri

- Ortalama ömür: 2.000 saat
- %100 dimlenebilir
- Renksel geriverim indeksi R_a: 100
- Duy: GU10, GZ10

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	50 W
Anma Watt değeri	50.00 W
Nominal gerilim	110…130 V

Fotometrik veriler

Işık şiddeti	900 cd
Işık akısı	400 lm
Işık verimliliği	8 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2850 K
Renksel geriverim indeksi Ra	100
Işık rengi	1028

Işık teknik verileri

Işık açısı	30 °
Başlama süresi	0 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	58.00 mm
Çap	50,5 mm
Ürün ağırlığı	44,5 g

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	GU10
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	reflektör

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet
Yanma konumu	Herhangi

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	HAGS/UB-50-120-GU10-51/35
Sipariş referansı	64828 FL

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	GU10
Uzunluk	55,00 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	50.5 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	50.5 mm

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300823324	Kabarcık 1	140 mm x 89 mm x 50 mm	48.50 g	0.62 dm^3
4050300823331	Shipping box 20	265 mm x 185 mm x 154 mm	1140.00 g	7.55 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.