
ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
HALOLINE 150 W 110…130 V R7S

HALOLINE Standard | Tüp duya sahip çift uçlu halojen lambalar



Kullanım alanları

- Canlı eğlence ve özel etkinlik alanlarında sahne aydınlatması için hassas aydınlatma
- Fotoğraf ve film stüdyolarında sahne aydınlatması kullanımı için idealdir
- Geniş iç mekanlar ve otoparklar için yüksek çıkışlı aydınlatma
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları

Ürün avantajları

- Parlak odak ışığı
- Doğal ve canlı renkler için yüksek renk oluşturma indeksi (Ra 100)
- Transformatör gerekmez

Ürün özellikleri

- Ortalama ömür: 2.000 saat
- %100 dimlenebilir
- Renksel geriverim indeksi R_a: 100
- Renk sıcaklığı: 3.000 K
- Yanma konumu: p15

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	150 W
Anma Watt değeri	150.00 W
Nominal gerilim	110…130 V
Güç faktörü λ	1,00

Fotometrik veriler

Işık akısı	2400 lm
Işık verimliliği	16 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.80
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	100
Işık rengi	1030
UV koruması	Hayır

Işık teknik verileri

Isınma süresi (60 %)	0.00 s
Başlama süresi	0.0 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	80.30 mm
Çap	12,00 mm
Maksimum çap	12 mm
Ürün ağırlığı	6,26 g

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	1000000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	R7s
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Tüp
Ürün markası	IEC 60357, EN 60357 uyarınca önerilen belirtilen değerlerle sigorta koruması / Dış mekan uygulamaları ve nemli yerlerde kullanım için özel onaylı donanımlar gereklidir.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Yanma konumu	Herhangi

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	HDG-150-110/130-R7s-74,9
Sipariş referansı	64693 150W 110-

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	R7s
Uzunluk	80,30 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	12.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	12.00 mm

Güvenlik tavsiyesi

- Kırılmış lambaya dokunmayın.
- Dış ampul arızalı ise kullanılmamalıdır.
- Sadece kapalı luminaire kullanılması gereken lamba.
- Özel evlerde kullanılan konvansiyonel aydınlatmaların yerine kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300823485	Kabarcık 1			
4050300823492	Shipping box 20	248 mm x 95 mm x 154 mm	325.00 g	3.63 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.