ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
NAV-T 100 W E27

VIALOX® NAV®-T | Açık ve kapalı armatürler için yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar



Kullanım alanları

- Sokaklar
- Dış mekan aydınlatması
- Endüstriyel kurulumlar
- Açık ve kapalı armatürlerde kullanımı uygun
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları

Ürün özellikleri

- Kullanım ömrü: 3 yıl (günde yaklaşık 11 saat)

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	100 W
Nominal akım	1,2 A
50 Hz'de PFC kondansatörü	12 µF

Fotometrik veriler

Işık akısı	10000 lm
Işık verimliliği	100 lm/W
Renk sıcaklığı	2000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≤25
Işık rengi	220
UV koruması	Hayır

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	210.00 mm
Uzunluk	210,00 mm
Işık merkezi uzunluğu (LCL)	132,0 mm
Çap	47 mm
Ürün ağırlığı	150,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Max. izin verilen dış ampul sıcaklığı	310 °C
Max.izin verilen duy kenarı sıcaklığı	210 °C

Ömrü

Kullanım ömrü B50	18000 h

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E27
Cıva içeriği	13.1 mg
Cıvasız	Hayır
Tasarım / sürüm	Temizlemek
Ürün markası	245/2009 sayılı AB direktifine göre AB'de ErP uyumlu olmayanlar aşamalı olarak üretimi durdurulmuştur.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet [1)]

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Yanma konumu	Herhangi
Kapalı armatür gerekli	Hayır

1) POWERTRONIC PTo ile birlikte

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	ST-100-H/E/SL-E40-47/210
Sipariş referansı	NAV-T 100W SUPE

Güvenlik tavsiyesi

– Kurulumdan önce elektrik bağlantısını kesin.
– Dış ampul arızalı ise kullanılmamalıdır.

İNDİRİLENLER

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300864143	Sleeves 1	41 mm x 41 mm x 196 mm	166.00 g	0.33 dm^3
4050300864150	Shipping box 12	176 mm x 135 mm x 216 mm	2099.00 g	5.13 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.