ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DULUX L 36 W/840 2G11

OSRAM DULUX® L LUMILUX® | ECG/CCG ile çalışan, 4 pimli 2G11 soketli CFLni



Kullanım alanları

- Ofisler, kamu binaları
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Oteller, restoranlar
- Endüstri

Ürün avantajları

- Tüp şeklinde floresan lambaların uzunluğunun yarısından az

Ürün özellikleri

- Çift kıvrımlı tüplere sahip kısa ve kompakt pim soketli lamba
- Tek uçlu dört pimli 2G11 pim soketli duy
- Dimlenebilir (%1…100 QUICKTRONIC® QTi DALI/DIM ile)
- İyi renksel geriverim indeksi

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler


ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	36 W
Anma Watt değeri	36.00 W
Nominal gerilim	220 V

Fotometrik veriler

25 °C'de ışık akısı	2900 lm
Renksel geriverim indeksi Ra	80…89
Işık rengi	8

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



Toplam uzunluk	411.00 mm
Çap	17,50 mm
Ürün ağırlığı	114,00 g

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	2G11
Cıva içeriği	3.0 mg

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	DULUX L 36W/840

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	2G11
Uzunluk	411,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	17.50 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	17.50 mm

ekipman_aksesuarları

- Standart balastlar ve starterler için uygun
- Elektronik ve konvansiyonel balastlarda çalışmaya uygun

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

İNDİRİLENLER

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300903859	Katlanabilir kutu 1	45 mm x 25 mm x 440 mm	156.00 g	0.50 dm^3
4008321202048	Shipping box 50	266 mm x 246 mm x 454 mm	8260.00 g	29.71 dm^3

lojistik_veri_metni

Referanslar/Linkler

– Sistem garantisi ve garanti ziyaretinin şartları ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için www.ledvance.com/system-guarantee adresini ziyaret ediniz.

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.