ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
L 18 W/965

BIOLUX® T8 | G13 duyuna sahip, gün ışığına benzer ışık veren, 26 mm tüp şeklinde floresan lambalar



Kullanım alanları

– Gün ışığına benzer ışığın gerekli olduğu uygulamalar

Ürün avantajları

– Gün ışığına benzer ışık yayar

Ürün özellikleri

– Çok iyi renksel geriverim indeksi:




Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	18 W
Anma Watt değeri	18.80 W
Nominal gerilim	57 V
Nominal akım	0,37 A

Fotometrik veriler

Işık akısı	950 lm
Işık verimliliği	51 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	BIOLUX
Renk sıcaklığı	6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥95
Işık rengi	965
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.90
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.86
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.84
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.81
12.000saatte çalışmaya devam fak	0.79
16.000saatte çalışmaya devam fak	0.78
20.000saatte çalışmaya devam fak	0.76



349645_FL_965_Biolux

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	604.00 mm
Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk	590,00 mm
Çap	26,00 mm
Tüp çapı	26 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ürün ağırlığı	86,00 g

Ömrü

Kullanım ömrü	16000 h [1)]
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
12.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
16.000saatte çalışmaya devam fakt	0.90
20.000saatte çalışmaya devam fak [PICOS]	0.50
Kullanım ömrü B50	20000 h

1) Ön ısıtmalı elektronik balastlı

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G13
Cıva içeriği	5.3 mg

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G
Enerji tüketimi	19.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	FD-18/965-E-G13-26/600
Sipariş referansı	L 18W/965 BIOLU

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	OTHER_FL
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	NMLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G13
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Eşdeğer güç talebi	Hayır
Uzunluk	604,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	26.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	26.00 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,313
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,327
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
EPREL Kimliği	546383
Model numarası	AC34158

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077899-EN-00 - T8 BIOLUX
PDF	Sertifikalar	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
PDF	Sertifikalar	EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349645_FL_965_Biolux

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300937939	Sleeves 1	29 mm x 36 mm x 650 mm	120.00 g	0.68 dm^3
4050300637013	Shipping box 10	663 mm x 169 mm x 75 mm	1381.40 g	8.40 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.