# ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
# DST MITW 8 W/6500 K 220…240 V E27

OSRAM DULUXSTAR® MINI TWIST | Spiral şeklinde entegre kompakt floresan



## Kullanım alanları

- Genel aydınlatma
- Ev uygulamaları
- Kompakt ve verimli lambalara ihtiyaç duyulan her yerde
- Soğuk ışık renklerine ihtiyaç duyulan her yerde
- Sadece kapalı ve havalandırmalı armatürlere dış mekan kullanımı

## Ürün avantajları

- Hızlı yatırım geri dönüşü
- Kompakt boyutlar
- Sıradan ampullere kıyasla %80'e varan daha az enerji tüketimi

## Ürün özellikleri

- 2 ışık rengi mevcut: 827 ve 865
- Harekete geçirici ışık rengi LUMILUX® Soğuk Gün Işığı ile de mevcuttur.
- Ortalama ömür: 8.000 saate kadar




© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## Teknik bilgiler

### ELEKTRİKSEL VERİLER

| | |
|---|---|
| Nominal Watt değeri | 8 W |
| Anma Watt değeri | 8.00 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Nominal akım | 80 mA |
| Çalışma frekansı | 50…60 Hz |
| Şebeke frekansı | 50…60 Hz |
| Güç faktörü λ | ≥ 0,55 |

### Fotometrik veriler

| | |
|---|---|
| Işık akısı | 430 lm |
| Ömür sonunda lm süreklilik faktö | 0.65 |
| Renk sıcaklığı | 6500 K |
| Renksel geriverim indeksi Ra | ≥80 |
| Işık rengi | 865 |

### Işık teknik verileri

| | |
|---|---|
| Isınma süresi (60 %) | ‹ 20.00 s |
| Başlama süresi | < 0.3 s |

### ÖLÇÜ&AĞIRLIK

| | |
|---|---|
| Toplam uzunluk | 91.00 mm |
| Çap | 41,00 mm |
| Tüp çapı | 7 mm |
| Maksimum çap | 41 mm |
| Ürün ağırlığı | 45,00 g |

### Ömrü

| | |
|---|---|
| Anahtarlama çevrimi sayısı | ≥10000 |

### EK ÜRÜN VERİLERİ

| | |
|---|---|
| Duy (standart gösterim) | E27 |
| Cıva içeriği | 2.0 mg |
| Cıvasız | Hayır |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## SERTİFİKA&STANDARTLAR

| | |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | A |
| Enerji tüketimi | 8.00 kWh/1000h |

## Ülkeye özgü kategoriler

| | |
|---|---|
| Sipariş referansı | DST MTW 8W/865 |

## Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

| | |
|---|---|
| Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | E27 |
| Uzunluk | 88,00 mm |
| Yükseklik (silindirik armatürler dâhil) | 41.00 mm |
| Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil) | 41.00 mm |

## Güvenlik tavsiyesi

- In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp
- Harici dimerler veya elektronik anahtarlar ile kullanılmasına yönelik değildir.

## LOJİSTİK VERİLER

| Ürün kodu | paketleme ünitesi | boyutlar | ağırlık | hacim |
|---|---|---|---|---|
| 4052899109971 | Katlanabilir kutu<br>1 | 43 mm x 43 mm x 95 mm | 55.00 g | 0.18 $dm^3$ |
| 4052899109988 | Shipping box<br>20 | 224 mm x 179 mm x 113 mm | 1228.00 g | 4.53 $dm^3$ |

lojistik_veri_metni

## FERAGAT

sorumluluk reddi_metni


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.