ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DST MITW 12 W/6500 K 220…240 V E27

OSRAM DULUXSTAR® MINI TWIST | Spiral şeklinde entegre kompakt floresan



Kullanım alanları

- Genel aydınlatma
- Ev uygulamaları
- Kompakt ve verimli lambalara ihtiyaç duyulan her yerde
- Soğuk ışık renklerine ihtiyaç duyulan her yerde
- Sadece kapalı ve havalandırmalı armatürlere dış mekan kullanımı

Ürün avantajları

- Hızlı yatırım geri dönüşü
- Kompakt boyutlar
- Sıradan ampullere kıyasla %80'e varan daha az enerji tüketimi

Ürün özellikleri

- 2 ışık rengi mevcut: 827 ve 865
- Harekete geçirici ışık rengi LUMILUX® Soğuk Gün Işığı ile de mevcuttur.
- Ortalama ömür: 8.000 saate kadar



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	12 W
Anma Watt değeri	12.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	54 W
Nominal akım	120 mA
Çalışma frekansı	50…60 Hz
Şebeke frekansı	50…60 Hz
Güç faktörü λ	≥ 0,55

Fotometrik veriler

Işık akısı	660 lm
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.65
Renk sıcaklığı	6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	865

Işık teknik verileri

Isınma süresi (60 %)	‹ 20.00 s
Başlama süresi	< 0.3 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	102.00 mm
Çap	41,00 mm
Tüp çapı	7 mm
Maksimum çap	41 mm
Ürün ağırlığı	50,00 g

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	≥10000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E27
Cıva içeriği	2.0 mg
Cıvasız	Hayır

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	A
Enerji tüketimi	12.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	DST MTW 12W/865

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	E27
Uzunluk	102,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	41.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	41.00 mm

Güvenlik tavsiyesi

- In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp
- Harici dimerler veya elektronik anahtarlar ile kullanılmasına yönelik değildir.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4052899110519	Katlanabilir kutu 1	43 mm x 43 mm x 105 mm	60.00 g	0.19 dm^3
4052899110526	Shipping box 20	224 mm x 179 mm x 123 mm	1334.00 g	4.93 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.