ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
HALOPIN SST 50 W 230 V G9

HALOPIN SUPERSTAR | G9 duyuna sahip halojen lambalar



Kullanım alanları

- İşyeri aydınlatma
- Okuma aydınlatması

Ürün avantajları

- Parlak odak aydınlatması
- Devrim niteliğinde yeni armatür tasarımları için inanılmaz küçük boyutlar
- Yenilikçi, benzersiz bulb pinch teknolojisi sayesinde sağlam filaman tasarımı
- Açık armatürlerde kullanımı onaylanmıştır (IEC 60598-1'e göre)
- G9 pim soketli duy sistemi sayesinde kullanımı basit
- Transformatör gerekmez
- UV filtresi
- Entegre sigorta işlevi sayesinde IEC 60432-3 ile uyumludur

Ürün özellikleri

- Ortalama ömür: 2.000 saat
- Dimlenebilir
- Renksel geriverim indeksi R_a: 100
- Duy: G9



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.


Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	50 W
Anma Watt değeri	50.00 W
Nominal gerilim	230 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	60 W

Fotometrik veriler

Işık akısı	740 lm
Işık verimliliği	14 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2800 K
Renksel geriverim indeksi Ra	100
Işık rengi	1028



349631_HAL_HV_UVS

Işık teknik verileri

Başlama süresi	0.0 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	43.00 mm
Işık merkezi uzunluğu (LCL)	24,0 mm
Çap	14,00 mm
Ürün ağırlığı	3,19 g

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	50000

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G9
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Tüp

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet
Yanma konumu	Herhangi

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G
Enerji tüketimi	50.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	HSGST/C/UB-48-230-G9-24
Sipariş referansı	66748 ECO SST

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	OTHER
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	MLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G9
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Eşdeğer güç talebi	Hayır
Uzunluk	43,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	14.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	14.00 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.452
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.409
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
EPREL Kimliği	714436
Model numarası	AC35306

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Güvenlik tavsiyesi

- Kırılmış lambaya dokunmayın.
- Dış ampul arızalı ise kullanılmamalıdır.
- Sadece kapalı luminaire kullanılması gereken lamba.

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	HAL G9

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349631_HAL_HV_UVS

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4052899195394	Kabarcık 2	119 mm x 139 mm x 17 mm	12.00 g	0.28 dm^3
4052899195400	Shipping box 20	164 mm x 148 mm x 130 mm	218.00 g	3.16 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.