ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DULUX L 55 W/830 2G11

OSRAM DULUX® L LUMILUX® | ECG/CCG ile çalışan, 4 pimli 2G11 soketli CFLni



Kullanım alanları

- Ofisler, kamu binaları
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Oteller, restoranlar
- Endüstri

Ürün avantajları

- Tüp şeklinde floresan lambaların uzunluğunun yarısından az

Ürün özellikleri

- Çift kıvrımlı tüplere sahip kısa ve kompakt pim soketli lamba
- Tek uçlu dört pimli 2G11 pim soketli duy
- Dimlenebilir (%1…100 QUICKTRONIC® QTi DALI/DIM ile)
- İyi renksel geriverim indeksi

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler


ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	55 W
Anma Watt değeri	55.00 W
Nominal gerilim	101 V

Fotometrik veriler

25 °C'de ışık akısı	4800 lm
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	> 80
Işık rengi	830

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



Toplam uzunluk	535.00 mm
Çap	17,50 mm
Ürün ağırlığı	130,00 g

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	2G11
Cıva içeriği	3.0 mg

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	DULUX L 55W/830

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	2G11
Uzunluk	535,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	17.50 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	17.50 mm

ekipman_aksesuarları

– Standart balastlar ve starterler için uygun

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

– Elektronik ve konvansiyonel balastlarda çalışmaya uygun

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

İNDİRİLENLER

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4052899318489	Katlanabilir kutu 1	46 mm x 26 mm x 562 mm	181.00 g	0.67 dm^3
4052899318496	Shipping box 25	572 mm x 241 mm x 147 mm	4841.00 g	20.26 dm^3

lojistik_veri_metni

Referanslar/Linkler

– Sistem garantisi ve garanti ziyaretinin şartları ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için www.ledvance.com/system-guarantee adresini ziyaret ediniz.

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.