ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
SP T8 CC 20 W/1660 K 1200 mm

LED STAR+ CHIP Control T8 | G13 duyuna sahip, UV ışığına duyarlı uygulamalar için 26 mm LED tüp lambalar



Kullanım alanları

- Mikroçip üretim tesisleri
- UV ve mavi bileşenlerin mutlak minimuma düşürülmesi gereken yerlerde

Ürün avantajları

- 520 nm'de mükemmel UV filtre
- Düşük enerji tüketimi ve bakım maliyetleri sayesinde kısa geri ödeme süresi
- 25.000 saate kadar çok uzun kullanım ömrü
- Geniş giriş gerilimi aralığı: 100…240 V AC

Ürün özellikleri

- Konvansiyonel lambalara alternatif LED
- Işık verimliliği: 90 lm/W'a kadar
- Cıvasız ve RoHS uyumlu

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	20 W
Anma Watt değeri	20.00 W
Nominal gerilim	100…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	40 W
Nominal akım	96 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	> 0,90

Fotometrik veriler

Işık akısı	1800 lm
Işık verimliliği	90 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	Sarı
Renk sıcaklığı	1660 K
Işık rengi	16

Işık teknik verileri

Işık açısı	110 °
Isınma süresi (60 %)	‹ 1.00 s
Başlama süresi	< 1.0 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	1212.00 mm
Çap	26,00 mm
Maksimum çap	26 mm
Ürün ağırlığı	330,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000
Kullanım ömrü sonunda lümen süre	0.70

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

6.000saatte çalışmaya devam fakt	› 0.90

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G13
Cıva içeriği	0.0 mg

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	A+ [1)]
Enerji tüketimi	20.00 kWh/1000h

1) A++ (en yüksek verimlilik) ila E (en düşük verimlilik) arasındaki bir skalada enerji verimliliği sınıfı (EEC)

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LEDSPT8-1.2M 20

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G13
Uzunluk	1212,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	26.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	26.00 mm

Güvenlik tavsiyesi

- Ortalama kullanım ömrüne ulaştıktan sonra değiştirilmesi gerekir (L70/B50).
- IEC'ye göre standart şartlar altında (doğal yaşlanma, 25 - 40 °C ortam sıcaklığı) < 520 nm dalga boyu aralığında yayılan radyasyon gücünde 10.000 saatlik çalışmada yaklaşık 3 mW/klm kadar bir artış belirlenmiştir. Bu, toplam yayılan radyasyon gücünün yaklaşık %0,1'ine karşılık gelir. Bu artış, belirli çalışma koşullarına bağlıdır. Işığa duyarlı alanlardaki uygulamalar için rutin bakım gereklidir. Buna yayılan kısa dalga boylu ışık miktarının doğrulanması ve gerekirse lamba değişimi de dâhildir.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075054387	Sleeves 1	1,290 mm x 29 mm x 29 mm	382.00 g	1.08 dm^3
4058075054394	Shipping box 25	1,335 mm x 166 mm x 182 mm	10458.00 g	40.33 dm^3

lojistik_veri_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.