ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED VALUE STICK 7 W/6500 K E27 GEN4

LED VALUE STICK TruWave | TruWave Technology™ özellikli, klasik çubuk şeklinde LED lambalar



Kullanım alanları

- Özellikle lambaların görünür olduğu yerlerdeki tüm ev odaları
- Kompakt ve verimli lambalara ihtiyaç duyulan her yerde
- Lambaların uzun süre dayanması veya sık açma/kapamaya dayanması gereken durumlarda

Ürün avantajları

- Yenilikçi TruWave Technology ™ özellikli LED lambalar
- Doğal ışık spektrumunu taklit ederek uyku / uyanıklık döngüsünü destekler.
- Dengeli mavi ışık spektrumu dikkat, reaksiyon süresi ve ruh halini destekleyebilir
- Düşük enerji tüketimi
- Çekici lamba görünümü

Ürün özellikleri

- Konvansiyonel lambalara alternatif LED
- Giriş gerilimi: 220…240 V_{AC}
- Renksel geriverim indeksi R_a: ≥ 80
- Kullanım ömrü 15.000 saate kadar
- Cıvasız lambalar



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	7 W
Anma Watt değeri	7.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	12 W
Nominal akım	56 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	> 0,50

Fotometrik veriler

Işık akısı	750 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	750 lm
Işık verimliliği	107 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	gün ışığı
Renk sıcaklığı	6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	865
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm

Işık teknik verileri

Işık açısı	200 °
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	114.00 mm
Çap	41,00 mm
Maksimum çap	41 mm
Ürün ağırlığı	27,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000
Kullanım ömrü sonunda lümen süre	0.70

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E27
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Ürün markası	Teknik parametrelerin hepsi tüm lamba için geçerlidir / Işık yayan diyotlar için karmaşık üretim prosesinden dolayı teknik LED parametreleri için gösterilen tipik değerler, bir ürünün gerçek teknik parametrelerine karşılık gelmesi gerekmeyen sadece istatistiksel değerler olup tipik değerlerden farklı olabilir.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20
Standartlar	CB / EMC
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG0

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LVSTICK 7W/865

LOJİSTİK VERİLER

Saklama sırasında sıcaklık aralığı	-20…+80 °C

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	E27
Uzunluk	114,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	41.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	41.00 mm

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	IES dosyası (IES)	LED VALUE STICK 7W 6500K AC08535 AC08538

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	LDT dosyası (Eulumdat)	LED VALUE STICK 7W 6500K AC08535 AC08538
	Işık dağılım eğrisi tipi kutupsal	LVSTICK 7W 865 220-240V E27 FS4 OSRAM
	Işık dağılım eğrisi tipi kutupsal	LVSTICK 7W 865 220-240V E27 FS1 OSRAM

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075128507	Katlanabilir kutu 1	43 mm x 43 mm x 117 mm	40.00 g	0.21 dm^3
4099854856013	Shipping box 10	218 mm x 92 mm x 132 mm	470.00 g	2.65 dm^3
4058075128514	Shipping box 10	218 mm x 92 mm x 132 mm	471.00 g	2.65 dm^3
4058075181663	Shipping box 10	218 mm x 92 mm x 132 mm	521.00 g	2.65 dm^3
4099854100055	Shipping box 10	218 mm x 92 mm x 132 mm	470.00 g	2.65 dm^3
4099854108792	Shipping box 10	218 mm x 92 mm x 132 mm	470.00 g	2.65 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.