ÜRÜN TEKNİK SAYFASI

LED VALUE MR 16 36 ° 6 W/2700 K GU5.3 Ra 80

LED VALUE MR16 12 V | Retrofit pim soketli, düşük gerilimli MR16 LED reflektörlü lambalar



Kullanım alanları

- Özellikle lambaların görünür olduğu yerlerdeki tüm ev odaları
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları
- Doğrudan ve dolaylı aydınlatma

Ürün avantajları

- Işık huzmesinde UV ışıması yok
- Darbeye ve titremeye karşı dayanıklı

Ürün özellikleri

- Dimlenebilir değil
- Duy: GU5.3
- Kullanım ömrü 15.000 saate kadar

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	6 W
Anma Watt değeri	6.00 W
Nominal gerilim	12.00 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	40 W
Nominal akım	520 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	0,90

Fotometrik veriler

Işık şiddeti	900 cd
Işık akısı	450 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	450 lm
Işık verimliliği	75 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	> 80
Işık rengi	827
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm
Anma tepe şiddeti	900 cd

Işık teknik verileri

Işık açısı	36 °
Isınma süresi (60 %)	0.50 s
Başlama süresi	0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	44.00 mm
Çap	50,00 mm
Maksimum çap	50 mm
Ürün ağırlığı	44,00 g

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000
Kullanım ömrü sonunda lümen süre	0.70
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.90

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	GU5.3
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Ürün markası	Teknik parametrelerin hepsi tüm lamba için geçerlidir / Işık yayan diyotlar için karmaşık üretim prosesinden dolayı teknik LED parametreleri için gösterilen tipik değerler, bir ürünün gerçek teknik parametrelerine karşılık gelmesi gerekmeyen sadece istatistiksel değerler olup tipik değerlerden farklı olabilir.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	A+ [1)]
Enerji tüketimi	6.00 kWh/1000h

1) A++ (en yüksek verimlilik) ila E (en düşük verimlilik) arasındaki bir skalada enerji verimliliği sınıfı (EEC)

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LVMR1640 6W/827

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	GU5.3
Uzunluk	44,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	50.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	50.00 mm

ekipman_aksesuarları

- Yüksek güçlü LED'lerle donatılmıştır
- Piyasada bulunan birçok konvansiyonel transformatöre uygun

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	IES dosyası (IES)	VALUE PAR16 50 4.5W 36D

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075168480	Katlanabilir kutu 1	53 mm x 53 mm x 53 mm	51.00 g	0.15 dm^3
4058075168497	Shipping box 10	276 mm x 116 mm x 67 mm	587.00 g	2.15 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.