ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED VALUE STICK 10 W/3000 K G24d GEN3

LED VALUE STICK TruWave | TruWave Technology™ özellikli, klasik çubuk şeklinde LED lambalar



Kullanım alanları

- Özellikle lambaların görünür olduğu yerlerdeki tüm ev odaları
- Kompakt ve verimli lambalara ihtiyaç duyulan her yerde
- Lambaların uzun süre dayanması veya sık açma/kapamaya dayanması gereken durumlarda

Ürün avantajları

- Yenilikçi TruWave Technology ™ özellikli LED lambalar
- Doğal ışık spektrumunu taklit ederek uyku / uyanıklık döngüsünü destekler.
- Dengeli mavi ışık spektrumu dikkat, reaksiyon süresi ve ruh halini destekleyebilir
- Düşük enerji tüketimi
- Çekici lamba görünümü

Ürün özellikleri

- Konvansiyonel lambalara alternatif LED
- Giriş gerilimi: 220…240 V_{AC}
- Renksel geriverim indeksi R_a: ≥ 80
- Kullanım ömrü 15.000 saate kadar
- Cıvasız lambalar

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	10 W
Anma Watt değeri	10.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	18 W
Nominal akım	80 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50…60 Hz
Şebeke frekansı	50…60 Hz
Güç faktörü λ	> 0,50

Fotometrik veriler

Işık akısı	1050 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	1050 lm
Işık verimliliği	105 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	830
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm

Işık teknik verileri

Işık açısı	200 °
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	146.00 mm
Çap	41,00 mm
Maksimum çap	41 mm
Ürün ağırlığı	53,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000
Kullanım ömrü sonunda lümen süre	0.70

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G24d
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Ürün markası	Teknik parametrelerin hepsi tüm lamba için geçerlidir / Işık yayan diyotlar için karmaşık üretim prosesinden dolayı teknik LED parametreleri için gösterilen tipik değerler, bir ürünün gerçek teknik parametrelerine karşılık gelmesi gerekmeyen sadece istatistiksel değerler olup tipik değerlerden farklı olabilir.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20
Standartlar	LVD
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG0

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LVSTICK 10W/830

LOJİSTİK VERİLER

Saklama sırasında sıcaklık aralığı	-20…+80 °C

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G24d
Uzunluk	146,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	41.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	41.00 mm

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	IES dosyası (IES)	IES files PIN STICK AC11915-10W 6500K 3000K

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075173736	Katlanabilir kutu 1	43 mm x 43 mm x 152 mm	69.00 g	0.28 dm^3
4058075173743	Shipping box 10	222 mm x 93 mm x 168 mm	785.00 g	3.47 dm^3
4099854316265	Shipping box 10	227 mm x 102 mm x 169 mm	860.00 g	3.91 dm^3
4099854855436	Shipping box 10	227 mm x 102 mm x 169 mm	930.00 g	3.91 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.