ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DULUX L LED 25 W/4000 K 2G11

OSRAM DULUX L LED | Özel LED lambalar



Kullanım alanları

- Ev uygulamaları
- Oteller, konaklama

Ürün avantajları

- Mevcut kurulumda değişiklik yapmadan hızlı ve basit LED dönüştürme
- IEC 60901 ürün boyut standardına uygundur
- Uzun kullanım ömrü ve yüksek ışık verimliliği sayesinde düşük işletme maliyeti
- Anında yanan ışık, bu nedenle sensör teknolojisi ile birlikte ideal olarak uygundur

Ürün özellikleri

- Kullanım ömrü: 30.000 saate kadar
- Işık verimliliği: 127 lm/W'a kadar
- Cıvasız ve RoHS uyumlu
- Dengeli aydınlatma dağılımı
- Renksel geriverim indeksi R_a: ≥ 80
- 2G11 duyuna sahip kompakt floresan lambalar yerine doğrudan kullanılabilir.
- Parlak, sağlam ve dayanıklı
- Camdan veya plastikten yapılmış tüp

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	25 W
Anma Watt değeri	25.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Çalışma modu	ELEKTRONİK KONTROL DİŞLİ (EKG), AC
Nominal akım	150 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	60 Hz
Şebeke frekansı	60 Hz
Güç faktörü λ	> 0,50

Fotometrik veriler

Işık akısı	3570 lm
Işık verimliliği	142 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	Soğuk Beyaz
Renk sıcaklığı	4000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80
Işık rengi	840

Işık teknik verileri

Işık açısı	150 °

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	535.00 mm
Çap	17,50 mm
Ürün ağırlığı	160,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+45 °C

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	2G11

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	DUXLED 25W/840

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	2G11
Uzunluk	535,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	17.50 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	17.50 mm

ekipman_aksesuarları

– Elektronik balast ile çalışmaya yönelik

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075174764	Katlanabilir kutu 1	460 mm x 46 mm x 26 mm	168.00 g	0.55 dm^3
4099854145872	Shipping box 30	561 mm x 249 mm x 178 mm	7018.00 g	24.86 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.