ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
P PAR 30 75 36 ° 10.5 W/2700 K E27

PARATHOM® DIM PAR30 | Retrofit vidalı duya sahip, dimlenebilir PAR30 LED reflektörlü lambalar



Kullanım alanları

- Mağazalar ve sergi salonları
- Ev uygulamaları
- Ticari uygulamalar
- Vurgu aydınlatması
- Sadece uygun dış mekân armatürlerinde dış mekân kullanımı

Ürün avantajları

- Yeniden kablo döşemeden hızlı, basit ve güvenli değiştirme
- Akkor lamba veya halojen lamba ile karşılaştırılabilir tasarım, boyutlar, ışık akısı
- Uzun ömür sayesinde düşük bakım maliyeti
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Kademesiz dimleme
- Çok yüksek dimer uyumluluğu, ayrıca www.ledvance.com/dim adresine de bakınız
- Anında %100 ışık, ısınma süresi yok
- Akkor veya halojen lambalara göre daha düşük enerji tüketimi

Ürün özellikleri

- Yüksek gerilimli halojen lambalara alternatif LED
- Yüksek renk tutarlılığı: ≤ 6 SDCM
- Dimlenebilir
- Duy: E27
- Camdan yapılmış lamba



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

- Çok yüksek renksel geriverim (R_a: 90)
- Kullanım ömrü: 25.000 saate kadar

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	10,5 W
Anma Watt değeri	10.50 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	75 W
Nominal akım	49 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50…60 Hz
Şebeke frekansı	50…60 Hz
Güç faktörü λ	≥ 0,70

Fotometrik veriler


Işık şiddeti	1700 cd
Işık akısı	750 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	633 lm
Işık verimliliği	71 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	827
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm
Anma tepe şiddeti	1700 cd
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.80

Işık teknik verileri

Işık açısı	36 °
Isınma süresi (60 %)	‹ 0.50 s
Başlama süresi	< 0.5 s

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



Toplam uzunluk	90.00 mm
Çap	95,00 mm
Maksimum çap	95 mm
Ürün ağırlığı	180,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000
Kullanım ömrü sonunda lümen süre	0.70
6.000saatte çalışmaya devam fakt	≥ 0.90

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E27
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Ürün markası	Teknik parametrelerin hepsi tüm lamba için geçerlidir / Işık yayan diyotlar için karmaşık üretim prosesinden dolayı teknik LED parametreleri için gösterilen tipik değerler, bir ürünün gerçek teknik parametrelerine karşılık gelmesi gerekmeyen sadece istatistiksel değerler olup tipik değerlerden farklı olabilir.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	A [1)]
Enerji tüketimi	11.00 kWh/1000h

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Koruma derecesi	IP20
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG1

1) A++ (en yüksek verimlilik) ila E (en düşük verimlilik) arasındaki bir skalada enerji verimliliği sınıfı (EEC)

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LPPAR30D7536 10

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	E27
Uzunluk	90,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	95.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	95.00 mm

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	IES dosyası (IES)	PARATHOM DIM PAR30 10.5 W 2700K

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075184510	Katlanabilir kutu 1	100 mm x 100 mm x 149 mm	248.00 g	1.49 dm^3
4058075184527	Shipping box 6	312 mm x 211 mm x 163 mm	1636.00 g	10.73 dm^3

lojistik_veri_metni

Referanslar/Linkler

- Dimleme rahatlığı için www.ledvance.com/dim adresine bakınız
- LED lambalar ile ilgili başka ürünler ve fiili bilgiler için www.ledvance.com/ledlamps adresine bakınız
- Garanti için www.ledvance.com/guarantee adresine bakınız

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.