ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
P PAR 38 120 30 ° 14.5 W/2700 K E27

PARATHOM® DIM PAR38 | Retrofit vidalı duya sahip, dimlenebilir PAR38 LED reflektörlü lambalar



Kullanım alanları

- Mağazalar ve sergi salonları
- Ev uygulamaları
- Ticari uygulamalar
- Vurgu aydınlatması
- Sadece uygun dış mekân armatürlerinde dış mekân kullanımı

Ürün avantajları

- Yeniden kablo döşemeden hızlı, basit ve güvenli değiştirme
- Akkor lamba veya halojen lamba ile karşılaştırılabilir tasarım, boyutlar, ışık akısı
- Uzun ömür sayesinde düşük bakım maliyeti
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Kademesiz dimleme
- Çok yüksek dimer uyumluluğu, ayrıca www.ledvance.com/dim adresine de bakınız
- Anında %100 ışık, ısınma süresi yok
- Akkor veya halojen lambalara göre daha düşük enerji tüketimi

Ürün özellikleri

- Yüksek gerilimli halojen lambalara alternatif LED
- Yüksek renk tutarlılığı: ≤ 6 SDCM
- Dimlenebilir

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

- Duy: E27
- Camdan yapılmış lamba
- İyi ışık kalitesi, renksel geriverim indeksi R_a: ≥ 80
- Kullanım ömrü: 25.000 saate kadar

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	14,5 W
Anma Watt değeri	14.50 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	120 W
Nominal akım	66 mA
Çalışma frekansı	50…60 Hz
Şebeke frekansı	50…60 Hz
Güç faktörü λ	≥ 0,70

Fotometrik veriler

Işık şiddeti	2500 cd
Işık akısı	1200 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	1035 lm
Işık verimliliği	82 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	827
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm
Anma tepe şiddeti	2500 cd
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.80

Işık teknik verileri

Işık açısı	30 °
Isınma süresi (60 %)	‹ 0.50 s
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	134.00 mm
Çap	122,00 mm
Maksimum çap	122 mm
Ürün ağırlığı	350,00 g

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000
Kullanım ömrü sonunda lümen süre	0.70
6.000saatte çalışmaya devam fakt	≥ 0.90

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E27
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Ürün markası	Teknik parametrelerin hepsi tüm lamba için geçerlidir / Işık yayan diyotlar için karmaşık üretim prosesinden dolayı teknik LED parametreleri için gösterilen tipik değerler, bir ürünün gerçek teknik parametrelerine karşılık gelmesi gerekmeyen sadece istatistiksel değerler olup tipik değerlerden farklı olabilir.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	A [1)]
Enerji tüketimi	15.00 kWh/1000h
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG1

1) A++ (en yüksek verimlilik) ila E (en düşük verimlilik) arasındaki bir skalada enerji verimliliği sınıfı (EEC)

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LPPR38D12030 14

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	E27
Uzunluk	134,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	122.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	122.00 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	IES dosyası (IES)	PARATHOM DIM PAR38 14.5 W 2700K

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075184558	Katlanabilir kutu 1	127 mm x 129 mm x 170 mm	450.00 g	2.79 dm^3
4058075184565	Shipping box 6	402 mm x 278 mm x 196 mm	3069.00 g	21.90 dm^3

lojistik_veri_metni

Referanslar/Linkler

- Dimleme rahatlığı için www.ledvance.com/dim adresine bakınız
- LED lambalar ile ilgili başka ürünler ve fiili bilgiler için www.ledvance.com/ledlamps adresine bakınız
- Garanti için www.ledvance.com/guarantee adresine bakınız

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.