ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
ST5A-DC 18 W/6500 K 1200 mm

SubstiTUBE Advanced DC T5 | 220…240 V şebeke geriliminde alternatif akımla çalışan LED tüpler



Kullanım alanları

- -20…+45 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında genel aydınlatma
- Ofisler, kamu binaları
- Koridorlar, merdiven boşlukları, park garajları
- Mağazalar

Ürün avantajları

- Anında %100 ışık, ısınma süresi yok
- Konvansiyonel T5 floresan lambalara kıyasla %40'a varan enerji tasarrufu
- LVED PRO 20/220-240/550 CS LED driver sayesinde düşük kırpışmalı ışık

Ürün özellikleri

- G5 duylu floresan lambalar yerine kullanılabilir
- Sadece LED driver ile çalışmaya uygun
- LVED PRO 20/220-240/550 CS LED driver ile dimlenebilir
- Yüksek renk tutarlılığı
- Cıvasız ve RoHS uyumlu
- Işık verimliliği: 139 lm/W'a kadar

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	18 W
Nominal gerilim	38 V
Nominal akım	500 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	> 0,90

Fotometrik veriler

Işık akısı	2500 lm
Işık verimliliği	138 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	Soğuk Gün Işığı
Renk sıcaklığı	6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	865

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	1163.20 mm
Çap	16,80 mm
Ürün ağırlığı	142,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+45 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G5
Cıva içeriği	0.0 mg

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	ST5A-1.2M 18W/8

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G5
Uzunluk	1163,20 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	16.80 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	16.80 mm

Güvenlik tavsiyesi

–

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	IES dosyası (IES)	IES files_AC13804 ST5A-1.2M 18W865 DC

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075208216	Sleeves 1	1,165 mm x 22 mm x 22 mm	163.00 g	0.54 dm^3
4058075208223	Shipping box 25	1,225 mm x 140 mm x 150 mm	4935.00 g	25.73 dm^3

lojistik_veri_metni

Hukuki tavsiye

– Bir T5 floresan lambasını değiştirmek için kullanıldığında toplam enerji verimliliği ve ışık dağılımı, aydınlatma sisteminin tasarımına bağlıdır.

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.