ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED ECO CLAS A 5 W/3000 K B22d GEN5

LED ECO CLASSIC A | Klasik ampul şeklinde LED lambalar



Kullanım alanları

– İç mekan uygulamaları için uygun

Ürün avantajları

– % 88'e kadar enerji tasarrufu (geleneksel akkor lambalara kıyasla)
– Mükemmel fiyat/performans oranı
– Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
– Marka kalitesi sayesinde güvenilir çalışma

Ürün özellikleri

– Duy: E27, B22d
– Işık verimliliği: 100 lm/W'a kadar
– Kullanım ömrü: 12.000 saate kadar
– Aşırı sıcaklık koruması

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	5 W
Anma Watt değeri	5.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	40 W
Nominal akım	38 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50…60 Hz
Şebeke frekansı	50…60 Hz
Güç faktörü λ	0,50

Fotometrik veriler

Işık akısı	360 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	360 lm
Işık verimliliği	72 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80
Işık rengi	830
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm

Işık teknik verileri

Işık açısı	200 °
Başlama süresi	0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	95.00 mm
Çap	55,00 mm
Maksimum çap	55 mm
Ürün ağırlığı	21,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	B22d
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Ürün markası	Teknik parametrelerin hepsi tüm lamba için geçerlidir / Işık yayan diyotlar için karmaşık üretim prosesinden dolayı teknik LED parametreleri için gösterilen tipik değerler, bir ürünün gerçek teknik parametrelerine karşılık gelmesi gerekmeyen sadece istatistiksel değerler olup tipik değerlerden farklı olabilir.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LECO CLA5W/8302

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	B22d
Uzunluk	95,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	55.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	55.00 mm

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	IES dosyası (IES)	LED ECO CLA40 5W

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075246096	Katlanabilir kutu 1	57 mm x 57 mm x 99 mm	38.00 g	0.32 dm^3
4058075246102	paket 10	570 mm x 57 mm x 99 mm	390.00 g	3.22 dm^3
4099854078446	paket 10	280 mm x 112 mm x 104 mm	347.00 g	3.26 dm^3
4058075246119	Shipping box 100	587 mm x 307 mm x 227 mm	4584.00 g	40.91 dm^3

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4099854078453	Shipping box 100	574 mm x 294 mm x 233 mm	4115.00 g	39.32 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.