ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED ECO CLAS A 7 W/3000 K B22d GEN5

LED ECO CLASSIC A | Klasik ampul şeklinde LED lambalar



Kullanım alanları

- İç mekan uygulamaları için uygun

Ürün avantajları

- % 88'e kadar enerji tasarrufu (geleneksel akkor lambalara kıyasla)
- Mükemmel fiyat/performans oranı
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Marka kalitesi sayesinde güvenilir çalışma

Ürün özellikleri

- Duy: E27, B22d
- Işık verimliliği: 100 lm/W'a kadar
- Kullanım ömrü: 12.000 saate kadar
- Aşırı sıcaklık koruması

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	7 W
Anma Watt değeri	7.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	60 W
Nominal akım	54 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50…60 Hz
Şebeke frekansı	50…60 Hz
Güç faktörü λ	0,50

Fotometrik veriler

Işık akısı	500 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	500 lm
Işık verimliliği	71 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80
Işık rengi	830
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm

Işık teknik verileri

Işık açısı	200 °
Başlama süresi	0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	103.00 mm
Çap	58,00 mm
Maksimum çap	58 mm
Ürün ağırlığı	24,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	B22d
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Ürün markası	Teknik parametrelerin hepsi tüm lamba için geçerlidir / Işık yayan diyotlar için karmaşık üretim prosesinden dolayı teknik LED parametreleri için gösterilen tipik değerler, bir ürünün gerçek teknik parametrelerine karşılık gelmesi gerekmeyen sadece istatistiksel değerler olup tipik değerlerden farklı olabilir.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LECO CLA7W/8302

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	B22d
Uzunluk	103,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	58.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	58.00 mm

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	IES dosyası (IES)	LED ECO CLA40 7W

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075246218	Katlanabilir kutu 1	62 mm x 62 mm x 112 mm	39.00 g	0.43 dm^3
4058075246225	paket 10	620 mm x 62 mm x 112 mm	395.00 g	4.31 dm^3
4099854078552	paket 10	280 mm x 112 mm x 104 mm	347.00 g	3.26 dm^3
4058075246232	Shipping box 100	637 mm x 332 mm x 253 mm	4678.00 g	53.51 dm^3

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4099854078569	Shipping box 100	574 mm x 294 mm x 233 mm	4115.00 g	39.32 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.