ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED VALUE CLAS A FIL 4 W/2700 K E27 CL

LED VALUE CLASSIC A FILAMENT | Klasik ampul şeklinde LED lambalar



Kullanım alanları

- Dekoratif kurulumlar için mükemmel
- Ev uygulamaları
- Genel aydınlatma
- Sadece dış mekan armatürlerinde dış mekan kullanımı (minimum IP65)

Ürün avantajları

- LED "filaman" teknolojisine sahip lambalar
- Akkor lamba veya halojen lamba ile karşılaştırılabilir tasarım, boyutlar, ışık akısı
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Anında %100 ışık, ısınma süresi yok
- Sıradan ampuller yerine kolayca takılabilir
- Standart referans ürüne kıyasla daha düşük termal çıkış
- Düşük sıcaklıklarda bile doğru çalışma

Ürün özellikleri

- Şebeke gerilimi için profesyonel LED lambalar
- Dimlenebilir değil
- Kullanım ömrü 15.000 saate kadar
- Işık açısı: 300°'ye kadar
- Camdan yapılmış lamba
- İyi ışık kalitesi, renksel geriverim indeksi R_a: ≥ 80; sabit renklilik

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.


Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	4 W
Anma Watt değeri	4.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	40 W
Nominal akım	35 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50…60 Hz
Şebeke frekansı	50…60 Hz
Güç faktörü λ	> 0,40

Fotometrik veriler

Işık akısı	470 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	470 lm
Işık verimliliği	117 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	827
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm
Işık titremesi birimi Pst LM	≤1.0
Stroboskopi etkisi değeri SVM	≤0.4



EPREL data spectral diagram PROF LEDr 2700K

Işık teknik verileri

Işık açısı	300 °

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	106.00 mm
Çap	60,00 mm
Maksimum çap	60 mm
Ürün ağırlığı	31,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

Ömrü

25 °C'de kullanım ömrü L70	15000 h
Anahtarlama çevrimi sayısı	100000
Kullanım ömrü sonunda lümen süre	0.70

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E27
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Temizlemek
Ürün markası	Teknik parametrelerin hepsi tüm lamba için geçerlidir / Işık yayan diyotlar için karmaşık üretim prosesinden dolayı teknik LED parametreleri için gösterilen tipik değerler, bir ürünün gerçek teknik parametrelerine karşılık gelmesi gerekmeyen sadece istatistiksel değerler olup tipik değerlerden farklı olabilir.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LV CLA 4W/827 2

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	LED
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	MLS

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	E27
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
Bekleme gücü	0 W
Eşdeğer güç talebi	Evet
Uzunluk	106,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	60.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	60.00 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.463
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.420
R9 Renksel geriverim indeksi	1
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
Hayatta kalma faktörü	0.90
Yer değiştirme faktörü	0.40
LED ışık kaynağı floresan ışığın yerini alıyor	Hayır
EPREL Kimliği	1403174,523088
Model numarası	AC24345,AC32396

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	IES dosyası (IES)	LED CLASSIC A 4 W FIL non-dim 2700K
	LDT dosyası (Eulumdat)	LV CLA 4W 827 230V FIL E27
	Işık dağılım eğrisi tipi kutupsal	LV CLA 4W 827 230V FIL E27
	Spektral güç dağılımı	EPREL data spectral diagram PROF LEDr 2700K

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075267169	Katlanabilir kutu 1	64 mm x 64 mm x 131 mm	49.00 g	0.54 dm^3

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4099854259876	Shipping box 10	332 mm x 138 mm x 147 mm	637.00 g	6.73 dm^3
4058075506640	Shipping box 10	332 mm x 138 mm x 147 mm	637.00 g	6.73 dm^3
4058075751132	Shipping box 10	332 mm x 138 mm x 147 mm	637.00 g	6.73 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.