ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED VALUE CLAS A FIL 6.5 W/2700 K B22d FR

LED VALUE CLASSIC A FILAMENT | Klasik ampul şeklinde LED lambalar



Kullanım alanları

- Dekoratif kurulumlar için mükemmel
- Ev uygulamaları
- Genel aydınlatma
- Sadece dış mekan armatürlerinde dış mekan kullanımı (minimum IP65)

Ürün avantajları

- LED "filaman" teknolojisine sahip lambalar
- Akkor lamba veya halojen lamba ile karşılaştırılabilir tasarım, boyutlar, ışık akısı
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Anında %100 ışık, ısınma süresi yok
- Sıradan ampuller yerine kolayca takılabilir
- Standart referans ürüne kıyasla daha düşük termal çıkış
- Düşük sıcaklıklarda bile doğru çalışma

Ürün özellikleri

- Şebeke gerilimi için profesyonel LED lambalar
- Dimlenebilir değil
- Kullanım ömrü 15.000 saate kadar



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

- Işık açısı: 300°'ye kadar
- Camdan yapılmış lamba
- İyi ışık kalitesi, renksel geriverim indeksi R_a: ≥ 80; sabit renklilik

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.


Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	6,5 W
Anma Watt değeri	6.50 W
Nominal gerilim	220…240 V
Nominal akım	58 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50…60 Hz
Şebeke frekansı	50…60 Hz

Fotometrik veriler

Işık akısı	806 lm
Işık verimliliği	124 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	827
Işık titremesi birimi Pst LM	≤1.0
Stroboskopi etkisi değeri SVM	≤0.4



EPREL data spectral diagram PROF LEDr 2700K

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	104.00 mm
Çap	60,00 mm
Ürün ağırlığı	31,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ömrü

25 °C'de kullanım ömrü L70	15000 h

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	B22d
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Buzlu
Ürün markası	Teknik parametrelerin hepsi tüm lamba için geçerlidir / Işık yayan diyotlar için karmaşık üretim prosesinden dolayı teknik LED parametreleri için gösterilen tipik değerler, bir ürünün gerçek teknik parametrelerine karşılık gelmesi gerekmeyen sadece istatistiksel değerler olup tipik değerlerden farklı olabilir.

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LV CLA6,5W/8272

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	LED
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	MLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	B22d
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
Bekleme gücü	0 W
Eşdeğer güç talebi	Evet
Uzunluk	104,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	60.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	60.00 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.463
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.420
R9 Renksel geriverim indeksi	1
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
Hayatta kalma faktörü	0.9

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Yer değiştirme faktörü	0.5
LED ışık kaynağı floresan ışığın yerini alıyor	Hayır
EPREL Kimliği	1402911,1361316
Model numarası	AC03078,AC45209

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	IES dosyası (IES)	LED CLASSIC A 7 W non-dim
	LDT dosyası (Eulumdat)	LV CLA 7W 827 230VGLFR B22D
	Işık dağılım eğrisi tipi kutupsal	LV CLA 7W 827 230VGLFR B22D
	Spektral güç dağılımı	EPREL data spectral diagram PROF LEDr 2700K

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075267329	Katlanabilir kutu 1	64 mm x 64 mm x 131 mm	46.00 g	0.54 dm^3
4058075751293	Shipping box 10	332 mm x 138 mm x 147 mm	647.00 g	6.73 dm^3
4099854260667	Shipping box 10	332 mm x 138 mm x 147 mm	637.00 g	6.73 dm^3
4058075267336	Shipping box 10	332 mm x 138 mm x 147 mm	614.00 g	6.73 dm^3
4058075509108	Shipping box 10	332 mm x 138 mm x 147 mm	617.00 g	6.73 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.