ÜRÜN TEKNİK SAYFASI

LED VALUE CLAS B FIL 4 W/2700 K B15d FR GEN2

LED VALUE CLASSIC B FILAMENT | Klasik mini mum şeklinde LED lambalar



Kullanım alanları

- Dekoratif uygulamalar
- Genel aydınlatma
- Sadece dış mekan armatürlerinde dış mekan kullanımı (minimum IP65)
- Dekoratif kurulumlar için mükemmel

Ürün avantajları

- LED "filaman" teknolojisine sahip lambalar
- Akkor lamba veya halojen lamba ile karşılaştırılabilir tasarım, boyutlar, ışık akısı
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Anında %100 ışık, ısınma süresi yok
- Standart referans ürüne kıyasla daha düşük termal çıkış
- Sıradan ampuller yerine kolayca takılabilir

Ürün özellikleri

- Şebeke gerilimi için profesyonel LED lambalar
- Dimlenebilir değil
- İyi ışık kalitesi, renksel geriverim indeksi R_a: ≥ 80; sabit renklilik
- Kullanım ömrü 15.000 saate kadar



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	4 W
Anma Watt değeri	4.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Nominal akım	32 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50…60 Hz
Şebeke frekansı	50…60 Hz
Güç faktörü λ	> 0,4

Fotometrik veriler

Işık akısı	470 lm
Işık verimliliği	117 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80
Işık rengi	827

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	98.00 mm
Çap	35,00 mm
Ürün ağırlığı	16,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	B15d
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Buzlu
Ürün markası	Teknik parametrelerin hepsi tüm lamba için geçerlidir / Işık yayan diyotlar için karmaşık üretim prosesinden dolayı teknik LED parametreleri için gösterilen tipik değerler, bir ürünün gerçek teknik parametrelerine karşılık gelmesi gerekmeyen sadece istatistiksel değerler olup tipik değerlerden farklı olabilir.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG0

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LV CLB 4W/827 2

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	B15d
Uzunluk	98,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	35.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	35.00 mm

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	IES dosyası (IES)	AC14560 LED VALUE CLB 4W GLFR 2700K G2AU
	LDT dosyası (Eulumdat)	LED VALUE CLAS B FIL 4 W 2700K B15d FR GEN2
	Işık dağılım eğrisi tipi kutupsal	LED VALUE CLAS B FIL 4 W 2700K B15d FR GEN2

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075267664	Katlanabilir kutu 1	51 mm x 51 mm x 130 mm	28.00 g	0.34 dm^3
4058075750838	Shipping box 10	266 mm x 109 mm x 142 mm	424.00 g	4.12 dm^3
4099854260032	Shipping box 10	266 mm x 109 mm x 142 mm	425.00 g	4.12 dm^3
4058075506473	Shipping box 10	266 mm x 109 mm x 142 mm	425.00 g	4.12 dm^3
4058075267671	Shipping box 10	266 mm x 109 mm x 142 mm	414.00 g	4.12 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.