ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED VALUE CLAS B FIL 4 W/2700 K B15d GEN2

LED VALUE CLASSIC B FILAMENT | Klasik mini mum şeklinde LED lambalar



Kullanım alanları

- Dekoratif uygulamalar
- Genel aydınlatma
- Sadece dış mekan armatürlerinde dış mekan kullanımı (minimum IP65)
- Dekoratif kurulumlar için mükemmel

Ürün avantajları

- LED "filaman" teknolojisine sahip lambalar
- Akkor lamba veya halojen lamba ile karşılaştırılabilir tasarım, boyutlar, ışık akısı
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Anında %100 ışık, ısınma süresi yok
- Standart referans ürüne kıyasla daha düşük termal çıkış
- Sıradan ampuller yerine kolayca takılabilir

Ürün özellikleri

- Şebeke gerilimi için profesyonel LED lambalar
- Dimlenebilir değil
- İyi ışık kalitesi, renksel geriverim indeksi R_a: ≥ 80; sabit renklilik
- Kullanım ömrü 15.000 saate kadar



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	4 W
Anma Watt değeri	4.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Nominal akım	36 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50…60 Hz
Şebeke frekansı	50…60 Hz
Güç faktörü λ	> 0,4

Fotometrik veriler

Işık akısı	470 lm
Işık verimliliği	117 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	827

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	98.00 mm
Çap	45,00 mm
Ürün ağırlığı	15,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	B15d
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Temizlemek
Ürün markası	Teknik parametrelerin hepsi tüm lamba için geçerlidir / Işık yayan diyotlar için karmaşık üretim prosesinden dolayı teknik LED parametreleri için gösterilen tipik değerler, bir ürünün gerçek teknik parametrelerine karşılık gelmesi gerekmeyen sadece istatistiksel değerler olup tipik değerlerden farklı olabilir.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG0

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LV CLB 4W/827 2

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	B15d
Uzunluk	98,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	45.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	45.00 mm
EPREL Kimliği	734527
Model numarası	AC36779,AC36779

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	IES dosyası (IES)	AC14561 LED VALUE CLB 4 W FIL 2700K G2AU
	LDT dosyası (Eulumdat)	LED VALUE CLAS B FIL 4 W 2700K B15d GEN2
	Işık dağılım eğrisi tipi kutupsal	LED VALUE CLAS B FIL 4 W 2700K B15d GEN2

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075267688	Katlanabilir kutu 1	51 mm x 51 mm x 130 mm	28.00 g	0.34 dm^3
4058075267695	Shipping box 10	266 mm x 109 mm x 142 mm	414.00 g	4.12 dm^3
4058075750777	Shipping box 10	266 mm x 109 mm x 142 mm	424.00 g	4.12 dm^3
4099854259975	Shipping box 10	266 mm x 109 mm x 142 mm	415.00 g	4.12 dm^3
4058075506459	Shipping box 10	266 mm x 109 mm x 142 mm	425.00 g	4.12 dm^3

lojistik_veri_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.