ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
HQI-T 1000W/N E

POWERSTAR HQI®-T 1000…2000 W | Kapalı armatürler için metal halide lambalar



Kullanım alanları

- Fabrikalar ve atölyeler
- Spor salonları ve çok amaçlı salonlar
- Endüstriyel kurulumlar
- Havaalanları
- Tersane ve liman tesisleri
- Manevra garları, konteyner aktarma tesisleri
- Sadece kapalı armatürlerde kullanımı onaylanmış
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları

Ürün avantajları

- Basit lamba kullanımı için E40 vidalı duy
- UV filtresi sayesinde IEC 61167'ye göre maksimum izin verilen eşiğin önemli ölçüde altında UV değerleri

Ürün özellikleri

- POWERSTAR® quartz teknolojisi
- Işık renkleri: nötr beyaz (N), gün ışığı (D)

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	1000 W
Nominal gerilim	130 V
Ateşleme gerilimi	4….5 kVp
Çalışma modu	Geleneksel kontrol dişlisi (CCG) ve ateşleyici
Nominal akım	900 mA
50 Hz'de PFC kondansatörü	85 µF

Fotometrik veriler

Işık akısı	110000 lm
Işık verimliliği	104 lm/W
Renk sıcaklığı	3350 K
Renksel geriverim indeksi Ra	64
Işık rengi	633
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.91
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.86
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.82
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.78
12.000saatte çalışmaya devam fak	0.70
Anma lamba verimliliği (standart	104 lm/W
UV koruması	Evet

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	345.00 mm
Uzunluk	345,00 mm
Işık merkezi uzunluğu (LCL)	220,0 mm
Çap	82,00 mm
Maksimum çap	76 mm
Ürün ağırlığı	413,5 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Max. izin verilen dış ampul sıcaklığı	500 °C
Max.izin verilen duy kenarı sıcaklığı	250 °C

Ömrü

2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.95
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.83
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.62
12.000saatte çalışmaya devam fakt	0.16
Kullanım ömrü B50	9000 h

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E40
Cıva içeriği	110.0 mg
Tasarım / sürüm	Temizlemek
Ürün markası	Genel aydınlatma için uygun değil

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır
Yanma konumu	p30
Kapalı armatür gerekli	Evet
Sıcak yeniden başlatma	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji tüketimi	1160.50 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	MT/UB-1000/635-H/E/SL-E40-76/345/H
Sipariş referansı	HQI-T 1000W/N E

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4082707-EN-00 - HQI 1000W-2000W
PDF	Sertifikalar	EAC RU C-DE.AYA46.B.16087_20 13.10.2020-12.10.2025 Rostest-Moskva - MH single capped
PDF	Sertifikalar	EAC N RU D-DE.MU62.B.00932_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - MH

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	384078_HQI_T_N_E40

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075388413	Round wrap 1	750 mm x 375 mm	483.50 g	
4058075388420	Shipping box 6	440 mm x 300 mm x 210 mm	3475.00 g	27.72 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.