ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
SP T8 CC 20 W/ 1200 mm

LED STAR+ CHIP Control T8 | G13 duyuna sahip, UV ışığına duyarlı uygulamalar için 26 mm LED tüp lambalar



Kullanım alanları

- Mikroçip üretim tesisleri
- UV ve mavi bileşenlerin mutlak minimuma düşürülmesi gereken yerlerde

Ürün avantajları

- 520 nm'de mükemmel UV filtre
- Düşük enerji tüketimi ve bakım maliyetleri sayesinde kısa geri ödeme süresi
- 25.000 saate kadar çok uzun kullanım ömrü
- Geniş giriş gerilimi aralığı: 100…240 V AC

Ürün özellikleri

- Konvansiyonel lambalara alternatif LED
- Işık verimliliği: 90 lm/W'a kadar
- Cıvasız ve RoHS uyumlu

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	20 W
Anma Watt değeri	20.00 W
Nominal gerilim	100…240 V
Nominal akım	184 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	0,90

Fotometrik veriler

Işık akısı	1800 lm
Işık verimliliği	90 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	Sarı
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm

Işık teknik verileri

Işık açısı	110 °
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	1213.60 mm
Çap	28,00 mm
Ürün ağırlığı	137,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+45 °C
Tc test noktasında maksimum sıcaklık	95 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G13
Cıva içeriği	0.0 mg

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LEDSPT8-1.2M20W

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G13
Uzunluk	1213,60 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	28.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	28.00 mm

Güvenlik tavsiyesi

- Ortalama kullanım ömrüne ulaştıktan sonra değiştirilmesi gerekir (L70/B50).
- IEC'ye göre standart şartlar altında (doğal yaşlanma, 25 - 40 °C ortam sıcaklığı) < 520 nm dalga boyu aralığında yayılan radyasyon gücünde 10.000 saatlik çalışmada yaklaşık 3 mW/klm kadar bir artış belirlenmiştir. Bu, toplam yayılan radyasyon gücünün yaklaşık %0,1'ine karşılık gelir. Bu artış, belirli çalışma koşullarına bağlıdır. Işığa duyarlı alanlardaki uygulamalar için rutin bakım gereklidir. Buna yayılan kısa dalga boylu ışık miktarının doğrulanması ve gerekirse lamba değişimi de dâhildir.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075404823	Katlanabilir kutu 1	30 mm x 30 mm x 1,222 mm	200.00 g	1.10 dm^3
4058075404830	Shipping box 25	1,262 mm x 172 mm x 180 mm	5779.00 g	39.07 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.