ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED PFM CLAS A 60 6.5 W/2700 K B22d

LED DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A | Gün ışığı sensörüne sahip, klasik ampul şeklinde özel LED lambalar



Kullanım alanları

- Sadece uygun dış mekân armatürlerinde dış mekân kullanımı
- Geceleri sürekli aydınlatma gereken her yerde

Ürün avantajları

- Düşük enerji tüketimi ve bakım maliyetleri sayesinde kısa geri ödeme süresi
- Gün ışığında otomatik kapanma nedeniyle enerji tasarruflu aydınlatma çözümü
- Karanlıkta otomatik açılmaya sahip güvenlik
- Düşük enerji tüketimi
- Kompakt tasarımı sayesinde klasik lambaların yerine kolayca kullanılabilir
- Anında %100 ışık, ısınma süresi yok
- Işık sensörleri, gün ışığını tayfsal yayılım temelinde algılar

Ürün özellikleri

- Konvansiyonel lambalara alternatif LED
- Yüksek renk tutarlılığı: ≤ 6 SDCM
- Cıvasız lambalar

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	6,5 W
Anma Watt değeri	6.50 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	60 W
Nominal akım	50 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50…60 Hz
Şebeke frekansı	50…60 Hz
Güç faktörü λ	> 0,50

Fotometrik veriler

Işık akısı	806 lm
Işık verimliliği	124 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	827
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm

Işık teknik verileri

Işık açısı	300 °
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	104.00 mm
Çap	60,00 mm
Maksimum çap	60 mm
Ürün ağırlığı	31,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	B22d
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Temizlemek
Ürün markası	Teknik parametrelerin hepsi tüm lamba için geçerlidir / Işık yayan diyotlar için karmaşık üretim prosesinden dolayı teknik LED parametreleri için gösterilen tipik değerler, bir ürünün gerçek teknik parametrelerine karşılık gelmesi gerekmeyen sadece istatistiksel değerler olup tipik değerlerden farklı olabilir.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LPCLA60DS 6,5W/

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	B22d
Uzunluk	104,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	60.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	60.00 mm

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075505407	Katlanabilir kutu 1	60 mm x 60 mm x 144 mm	47.00 g	0.52 dm^3
4058075505414	Shipping box 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	566.00 g	5.20 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.