# ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
# LED PFM CLAS A 9 W/2700 K B22d DIM

LED PERFORMANCE CLASSIC A DIMMABLE | Retrofit vidalı duya sahip klasik mini ampul şeklinde LED lambalar



## Kullanım alanları

- Ev uygulamaları
- Genel aydınlatma
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları

## Ürün avantajları

- Çok yüksek dimer uyumluluğu, ayrıca www.ledvance.com/dim adresine de bakınız
- Düşük enerji tüketimi
- Dar gruplama sayesinden yüksek renk tutarlılığı
- Kompakt tasarımı sayesinde klasik lambaların yerine kolayca kullanılabilir
- Anında %100 ışık, ısınma süresi yok
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Yüksek kaliteli ışık
- Marka kalitesi sayesinde güvenilir çalışma

## Ürün özellikleri

- Uzun kullanım ömrü: 25.000 saate kadar
- Renksel geriverim indeksi $R_a$: ≥ 80
- Yüksek renk tutarlılığı: < 6 SDCM
- Işık verimliliği: 117 lm/W'a kadar
- Cıvasız lambalar
- -20 °C'den +40 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı ve %95'e varan bağıl nem




© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## Teknik bilgiler

### ELEKTRİKSEL VERİLER

| | |
|---|---|
| Nominal Watt değeri | 9 W |
| Anma Watt değeri | 9.00 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Talep edilen eşdeğer lamba gücü | 75 W |
| Nominal akım | 52 mA |
| Akım tipi | AC |
| Çalışma frekansı | 50…60 Hz |
| Şebeke frekansı | 50…60 Hz |
| Güç faktörü λ | > 0,50 |

### Fotometrik veriler

| | |
|---|---|
| Işık akısı | 1055 lm |
| Nominal kullanışlı ışık akısı 90° | 1055 lm |
| Işık verimliliği | 117 lm/W |
| Ömür sonunda lm süreklilik faktö | 0.70 |
| Işık rengi (gösterimi) | Sıcak Beyaz |
| Renk sıcaklığı | 2700 K |
| Renksel geriverim indeksi Ra | ≥80 |
| Işık rengi | 827 |

### Işık teknik verileri

| | |
|---|---|
| Işık açısı | 320 ° |

### ÖLÇÜ&AĞIRLIK

| | |
|---|---|
| Toplam uzunluk | 105.00 mm |
| Çap | 60,00 mm |
| Maksimum çap | 60 mm |
| Ürün ağırlığı | 32,00 g |

### SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

| | |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+40 °C |

### Ömrü

| | |
|---|---|
| Anahtarlama çevrimi sayısı | 100000 |
| Kullanım ömrü sonunda lümen süre | 0.70 |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## EK ÜRÜN VERİLERİ

| | |
|---|---|
| Duy (standart gösterim) | B22d |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
| Cıvasız | Evet |
| Ürün markası | Teknik parametrelerin hepsi tüm lamba için geçerlidir / Işık yayan diyotlar için karmaşık üretim prosesinden dolayı teknik LED parametreleri için gösterilen tipik değerler, bir ürünün gerçek teknik parametrelerine karşılık gelmesi gerekmeyen sadece istatistiksel değerler olup tipik değerlerden farklı olabilir. |

## YETENEKLERİ

| | |
|---|---|
| Kısılabilir | Evet |

## SERTİFİKA&STANDARTLAR

| | |
|---|---|
| Koruma derecesi | IP20 |
| Standartlar | CB / ROHS |
| Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778 | RG0 |

## Ülkeye özgü kategoriler

| | |
|---|---|
| Sipariş referansı | LPCLADIM 9W/827 |

## Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

| | |
|---|---|
| Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | B22d |
| Uzunluk | 105,00 mm |
| Yükseklik (silindirik armatürler dâhil) | 60.00 mm |
| Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil) | 60.00 mm |

## LOJİSTİK VERİLER

| Ürün kodu | paketleme ünitesi | boyutlar | ağırlık | hacim |
|---|---|---|---|---|
| 4058075506091 | Katlanabilir kutu<br>1 | 64 mm x 64 mm x 131 mm | 49.00 g | 0.54 $dm^3$ |
| 4058075506107 | Shipping box<br>10 | 332 mm x 138 mm x 147 mm | 647.00 g | 6.73 $dm^3$ |

lojistik_veri_metni

## FERAGAT

sorumluluk reddi_metni


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.