ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED PFM MR16 36 ° 7.5 W/6500 K GU5.3

LED PERFORMANCE MR 16 12 V | Retrofit pim soketli, düşük gerilimli MR16 LED reflektörlü lambalar



Kullanım alanları

- Otel, restoran ve bar
- Restoranlar
- Konut kapalı alanları
- Müzeler, sanat galerileri

Ürün avantajları

- Çekici lamba görünümü
- Kompakt tam cam tasarımı ve tekli optik lens tasarımı sayesinde halojen lambaların yerine kolayca kullanılabilir
- Mükemmel vurgulu aydınlatma için net gölge düşümü
- Yüksek kaliteli ışık
- Dimleme sayesinde istenilen ışık ambiyansın yaratılması
- Çok düşük enerji tüketimi
- Kolay kurulum
- Çok yüksek dimer uyumluluğu, ayrıca www.ledvance.com/dim adresine de bakınız
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Marka kalitesi sayesinde güvenilir çalışma

Ürün özellikleri

- Tekli optik tasarım
- Giriş gerilimi: 12 V_{AC}
- Cıvasız lambalar



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

- Kullanım ömrü: 25.000 saate kadar
- Dimlenebilir
- Yüksek renk tutarlılığı: ≤ 6 SDCM

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	7,5 W
Anma Watt değeri	7.50 W
Nominal gerilim	12 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	50 W
Nominal akım	650 mA
Akım tipi	AC/DC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	> 0,90

Fotometrik veriler

Işık şiddeti	1250 cd
Işık akısı	720 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	720 lm
Işık verimliliği	96 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	gün ışığı
Renk sıcaklığı	6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	> 90
Işık rengi	965
Anma tepe şiddeti	1250 cd

Işık teknik verileri

Işık açısı	36 °
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	44.00 mm
Çap	50,00 mm
Maksimum çap	50 mm
Ürün ağırlığı	45,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	GU5.3
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Ürün markası	Teknik parametrelerin hepsi tüm lamba için geçerlidir / Işık yayan diyotlar için karmaşık üretim prosesinden dolayı teknik LED parametreleri için gösterilen tipik değerler, bir ürünün gerçek teknik parametrelerine karşılık gelmesi gerekmeyen sadece istatistiksel değerler olup tipik değerlerden farklı olabilir.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LPMR1650367,5W/

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	GU5.3
Uzunluk	44,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	50.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	50.00 mm

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075535398	Katlanabilir kutu 1	54 mm x 54 mm x 93 mm	65.00 g	0.27 dm^3
4099854025815	Shipping box 10	282 mm x 118 mm x 108 mm	778.00 g	3.59 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.