ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED VALUE CLAS A FIL 6.5 W/4000 K E27 CL

LED VALUE CLASSIC A FILAMENT | Klasik ampul şeklinde LED lambalar



Kullanım alanları

- Dekoratif kurulumlar için mükemmel
- Ev uygulamaları
- Genel aydınlatma
- Sadece dış mekan armatürlerinde dış mekan kullanımı (minimum IP65)

Ürün avantajları

- LED "filaman" teknolojisine sahip lambalar
- Akkor lamba veya halojen lamba ile karşılaştırılabilir tasarım, boyutlar, ışık akısı
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Anında %100 ışık, ısınma süresi yok
- Sıradan ampuller yerine kolayca takılabilir
- Standart referans ürüne kıyasla daha düşük termal çıkış
- Düşük sıcaklıklarda bile doğru çalışma

Ürün özellikleri

- Şebeke gerilimi için profesyonel LED lambalar
- Dimlenebilir değil
- Kullanım ömrü 15.000 saate kadar
- Işık açısı: 300°'ye kadar
- Camdan yapılmış lamba
- İyi ışık kalitesi, renksel geriverim indeksi R_a: ≥ 80; sabit renklilik



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.


Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	6,5 W
Anma Watt değeri	6.50 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	60 W
Nominal akım	52 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50…60 Hz
Şebeke frekansı	50…60 Hz
Güç faktörü λ	> 0,50

Fotometrik veriler

Işık akısı	806 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	806 lm
Işık verimliliği	124 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	Soğuk Beyaz
Renk sıcaklığı	4000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	840
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm
Işık titremesi birimi Pst LM	≤1.0
Stroboskopi etkisi değeri SVM	≤0.4



LISO spectral power distribution 4000K CRI80 v1

Işık teknik verileri

Işık açısı	300 °

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Isınma süresi (60 %)	‹ 0.50 s
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	105.00 mm
Çap	60,00 mm
Maksimum çap	60 mm
Ürün ağırlığı	29,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

Ömrü

25 °C'de kullanım ömrü L70	15000 h
Anahtarlama çevrimi sayısı	100000
Kullanım ömrü sonunda lümen süre	0.70
6.000saatte çalışmaya devam fakt	≥ 0.90

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E27
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Ürün markası	Teknik parametrelerin hepsi tüm lamba için geçerlidir / Işık yayan diyotlar için karmaşık üretim prosesinden dolayı teknik LED parametreleri için gösterilen tipik değerler, bir ürünün gerçek teknik parametrelerine karşılık gelmesi gerekmeyen sadece istatistiksel değerler olup tipik değerlerden farklı olabilir.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	E [1)]
Enerji tüketimi	6.50 kWh/1000h
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG0

1) A++ (en yüksek verimlilik) ila E (en düşük verimlilik) arasındaki bir skalada enerji verimliliği sınıfı (EEC)

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LV CLA 6,5W/840

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	LED
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	MLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	E27
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Bekleme gücü	0 W
Eşdeğer güç talebi	Evet
Uzunluk	105,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	60.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	60.00 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.3818
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.3797
R9 Renksel geriverim indeksi	1
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
Hayatta kalma faktörü	0.90
Yer değiştirme faktörü	0.50
LED ışık kaynağı floresan ışığın yerini alıyor	Hayır
EPREL Kimliği	1402910
Model numarası	AC03077

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	IES dosyası (IES)	LED CLASSIC A 60 E27 FIL non-dim 4000K
	LDT dosyası (Eulumdat)	LV CLA 6.5W 840 230V FILE27
	Işık dağılım eğrisi tipi kutupsal	LV CLA 6.5W 840 230V FILE27
	Spektral güç dağılımı	LISO spectral power distribution 4000K CRI80 v1

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075578401	Katlanabilir kutu 1	60 mm x 60 mm x 111 mm	43.00 g	0.40 dm^3
4058075578418	Shipping box 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	524.00 g	5.20 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.