ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED PFM PAR16 60 ° 5.5 W/6500 K GU10

LED PERFORMANCE PAR16 | Retrofit pim soketli PAR16 LED reflektörlü lambalar



Kullanım alanları

- Otel, restoran ve bar
- Restoranlar
- Konut kapalı alanları
- Müzeler, sanat galerileri

Ürün avantajları

- Çekici lamba görünümü
- Kompakt tam cam tasarımı ve tekli optik lens tasarımı sayesinde halojen lambaların yerine kolayca kullanılabilir
- Yüksek kaliteli ışık
- Dimleme sayesinde istenilen ışık ambiyansın yaratılması
- Çok yüksek dimer uyumluluğu, ayrıca www.ledvance.com/dim adresine de bakınız
- Çok düşük enerji tüketimi
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Marka kalitesi sayesinde güvenilir çalışma

Ürün özellikleri

- Tekli optik tasarım
- Giriş gerilimi: 220…240 V_{AC}
- Cıvasız lambalar
- Kullanım ömrü: 25.000 saate kadar
- Yüksek renk tutarlılığı: ≤ 6 SDCM

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	5,5 W
Anma Watt değeri	5.50 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	50 W
Nominal akım	32 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	0,70

Fotometrik veriler

Işık şiddeti	650 cd
Işık akısı	495 lm
Işık verimliliği	90 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	gün ışığı
Renk sıcaklığı	6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	90
Işık rengi	965
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm
Anma tepe şiddeti	650 cd

Işık teknik verileri

Işık açısı	60 °
Isınma süresi (60 %)	‹ 0.50 s
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



Toplam uzunluk	52.00 mm
Çap	50,00 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Maksimum çap	50 mm
Ürün ağırlığı	39,5 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	GU10
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Ürün markası	Teknik parametrelerin hepsi tüm lamba için geçerlidir / Işık yayan diyotlar için karmaşık üretim prosesinden dolayı teknik LED parametreleri için gösterilen tipik değerler, bir ürünün gerçek teknik parametrelerine karşılık gelmesi gerekmeyen sadece istatistiksel değerler olup tipik değerlerden farklı olabilir.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G [1)]
Koruma derecesi	IP20
Standartlar	CB / EMC / RoHS

1) A++ (en yüksek verimlilik) ila E (en düşük verimlilik) arasındaki bir skalada enerji verimliliği sınıfı (EEC)

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LPPR165060 5,5W

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	GU10
Uzunluk	52,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	50.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	50.00 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Ürün bilgi bülteni	EV002 LEDVANCE EV CHARGERS 48 AMP LEVEL 2 RESIDENTIAL CHARGING STATION

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075587472	Katlanabilir kutu 3	155 mm x 53 mm x 89 mm	145.50 g	0.73 dm^3
4058075587489	Shipping box 24	436 mm x 165 mm x 101 mm	1367.00 g	7.27 dm^3
4099854262210	Shipping box 24	436 mm x 165 mm x 101 mm	1331.00 g	7.27 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.