ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED VALUE MR 16 36 ° 3 W/2700 K GU5.3

LED VALUE MR16 12 V | Retrofit pim soketli, düşük gerilimli MR16 LED reflektörlü lambalar



Kullanım alanları

- Özellikle lambaların görünür olduğu yerlerdeki tüm ev odaları
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları
- Doğrudan ve dolaylı aydınlatma

Ürün avantajları

- Işık huzmesinde UV ışıması yok
- Darbeye ve titremeye karşı dayanıklı

Ürün özellikleri

- Dimlenebilir değil
- Duy: GU5.3
- Kullanım ömrü 15.000 saate kadar

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	3 W
Anma Watt değeri	3.00 W
Nominal gerilim	12 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	20 W
Nominal akım	340 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50…60 Hz
Şebeke frekansı	50…60 Hz
Güç faktörü λ	0,70

Fotometrik veriler

Işık şiddeti	500 cd
Işık akısı	230 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	230 lm
Işık verimliliği	76 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80
Işık rengi	827
Anma tepe şiddeti	500 cd

Işık teknik verileri

Işık açısı	36 °
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	46.00 mm
Çap	51,00 mm
Maksimum çap	51 mm
Ürün ağırlığı	33,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000
Kullanım ömrü sonunda lümen süre	0.70

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	GU5.3
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Ürün markası	Teknik parametrelerin hepsi tüm lamba için geçerlidir / Işık yayan diyotlar için karmaşık üretim prosesinden dolayı teknik LED parametreleri için gösterilen tipik değerler, bir ürünün gerçek teknik parametrelerine karşılık gelmesi gerekmeyen sadece istatistiksel değerler olup tipik değerlerden farklı olabilir.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	A+ [1)]
Koruma derecesi	IP20
Standartlar	CB / EMC / RoHS

1) A++ (en yüksek verimlilik) ila E (en düşük verimlilik) arasındaki bir skalada enerji verimliliği sınıfı (EEC)

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LVMR162036 3W/8

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	GU5.3
Uzunluk	46,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	51.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	51.00 mm

ekipman_aksesuarları

- Yüksek güçlü LED'lerle donatılmıştır
- Piyasada bulunan birçok konvansiyonel transformatöre uygun

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075587519	Katlanabilir kutu 1	49 mm x 49 mm x 62 mm	40.00 g	0.15 dm^3
4058075587526	Shipping box 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	453.00 g	1.96 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.