ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED VALUE PAR 16 7 W/3000 K GU10

LED VALUE PAR16 | Retrofit pim soketli PAR16 LED reflektörlü lambalar



Kullanım alanları

- Otel, restoran ve bar
- Restoranlar
- Konut kapalı alanları
- Müzeler, sanat galerileri

Ürün avantajları

- Çekici lamba görünümü
- Kompakt tam cam tasarımı ve tekli optik lens tasarımı sayesinde halojen lambaların yerine kolayca kullanılabilir
- Mükemmel vurgulu aydınlatma için net gölge düşümü
- TIR-reflektör ve sinek gözü tek optik tasarımı sayesinde eş dağılımlı aydınlatma
- Halojen lambalara kıyasla %91'e varan enerji tasarrufu
- Dar gruplama sayesinden yüksek renk tutarlılığı
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Marka kalitesi sayesinde güvenilir çalışma

Ürün özellikleri

- Camdan yapılmış lamba
- Yüksek renk tutarlılığı: < 6 SDCM
- Giriş gerilimi: 220…240 V_{AC}
- Kullanım ömrü 15.000 saate kadar
- Dimlenebilir değil
- Cıvasız lambalar

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	7 W
Anma Watt değeri	7.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Nominal akım	40 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz

Fotometrik veriler

Işık akısı	650 lm
Işık verimliliği	92 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80
Işık rengi	830

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



Toplam uzunluk	52.00 mm
Çap	50,00 mm
Ürün ağırlığı	39,8 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	GU10
Cıvasız	Evet

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ürün markası	Teknik parametrelerin hepsi tüm lamba için geçerlidir / Işık yayan diyotlar için karmaşık üretim prosesinden dolayı teknik LED parametreleri için gösterilen tipik değerler, bir ürünün gerçek teknik parametrelerine karşılık gelmesi gerekmeyen sadece istatistiksel değerler olup tipik değerlerden farklı olabilir.

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20
Standartlar	CB / EMC / RoHS

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LVPR168060 7W/8

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	GU10
Uzunluk	52,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	50.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	50.00 mm

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075587977	Katlanabilir kutu 1	54 mm x 54 mm x 93 mm	59.80 g	0.27 dm^3
4058075587984	Shipping box 10	436 mm x 165 mm x 101 mm	703.00 g	7.27 dm^3
4099854262111	Shipping box 10	282 mm x 118 mm x 108 mm	726.00 g	3.59 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.