# ÜRÜN TEKNİK SAYFASI

# LED VALUE MR 16 50 36 ° 5.5 W/3000 K GU5.3

LED VALUE MR16 12 V | Retrofit pim soketli, düşük gerilimli MR16 LED reflektörlü lambalar



## Kullanım alanları

- Özellikle lambaların görünür olduğu yerlerdeki tüm ev odaları
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları
- Doğrudan ve dolaylı aydınlatma

## Ürün avantajları

- Işık huzmesinde UV ışıması yok
- Darbeye ve titremeye karşı dayanıklı

## Ürün özellikleri

- Dimlenebilir değil
- Duy: GU5.3
- Kullanım ömrü 15.000 saate kadar


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## Teknik bilgiler

### ELEKTRİKSEL VERİLER

| | |
|---|---|
| Nominal Watt değeri | 5,5 W |
| Anma Watt değeri | 5.50 W |
| Nominal gerilim | 12 V |
| Talep edilen eşdeğer lamba gücü | 50 W |
| Nominal akım | 610 mA |
| Akım tipi | AC |
| Çalışma frekansı | 50/60 Hz |
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
| Güç faktörü λ | 0,70 |

### Fotometrik veriler

| | |
|---|---|
| Işık şiddeti | 950 cd |
| Işık akısı | 530 lm |
| Işık verimliliği | 96 lm/W |
| Işık rengi (gösterimi) | Sıcak Beyaz |
| Renk sıcaklığı | 3000 K |
| Renksel geriverim indeksi Ra | 80 |
| Işık rengi | 830 |
| Renk eşleşmesinin standart sapması | ≤6 sdcm |
| Anma tepe şiddeti | 950 cd |

### Işık teknik verileri

| | |
|---|---|
| Işık açısı | 36 ° |
| Isınma süresi (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Başlama süresi | < 0.5 s |

### ÖLÇÜ&AĞIRLIK

| | |
|---|---|
| Toplam uzunluk | 44.00 mm |
| Çap | 50,00 mm |
| Maksimum çap | 50 mm |
| Ürün ağırlığı | 32,00 g |

### SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

| | |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+40 °C |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## Ömrü

| | |
|---|---|
| Anahtarlama çevrimi sayısı | 100000 |

## EK ÜRÜN VERİLERİ

| | |
|---|---|
| Duy (standart gösterim) | GU5.3 |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
| Cıvasız | Evet |
| Ürün markası | Teknik parametrelerin hepsi tüm lamba için geçerlidir / Işık yayan diyotlar için karmaşık üretim prosesinden dolayı teknik LED parametreleri için gösterilen tipik değerler, bir ürünün gerçek teknik parametrelerine karşılık gelmesi gerekmeyen sadece istatistiksel değerler olup tipik değerlerden farklı olabilir. |

## YETENEKLERİ

| | |
|---|---|
| Kısılabilir | Hayır |

## SERTİFİKA&STANDARTLAR

| | |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | G [1)] |
| Koruma derecesi | IP20 |
| Standartlar | CB / RoHS / EMC |

1) A++ (en yüksek verimlilik) ila E (en düşük verimlilik) arasındaki bir skalada enerji verimliliği sınıfı (EEC)

## Ülkeye özgü kategoriler

| | |
|---|---|
| Sipariş referansı | LVMR165036 5,5W |

## Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

| | |
|---|---|
| Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | GU5.3 |
| Uzunluk | 44,00 mm |
| Yükseklik (silindirik armatürler dâhil) | 50.00 mm |
| Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil) | 50.00 mm |

## ekipman_aksesuarları

- Yüksek güçlü LED'lerle donatılmıştır
- Piyasada bulunan birçok konvansiyonel transformatöre uygun

## LOJİSTİK VERİLER

| Ürün kodu | paketleme ünitesi | boyutlar | ağırlık | hacim |
|---|---|---|---|---|
| 4058075588196 | Katlanabilir kutu<br>1 | 49 mm x 49 mm x 62 mm | 39.00 g | 0.15 $dm^3$ |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

| Ürün kodu | paketleme ünitesi | boyutlar | ağırlık | hacim |
|---|---|---|---|---|
| 4099854263613 | Shipping box<br>10 | 255 mm x 107 mm x 72 mm | 443.00 g | 1.96 $dm^3$ |
| 4058075588202 | Shipping box<br>10 | 255 mm x 107 mm x 72 mm | 528.00 g | 1.96 $dm^3$ |

lojistik_veri_metni

## FERAGAT

sorumluluk reddi_metni


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.