ÜRÜN TEKNİK SAYFASI

LED VALUE MR 16 60 ° 5.5 W/6500 K GU5.3

LED VALUE MR16 12 V | Retrofit pim soketli, düşük gerilimli MR16 LED reflektörlü lambalar



Kullanım alanları

- Özellikle lambaların görünür olduğu yerlerdeki tüm ev odaları
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları
- Doğrudan ve dolaylı aydınlatma

Ürün avantajları

- Işık huzmesinde UV ışıması yok
- Darbeye ve titremeye karşı dayanıklı

Ürün özellikleri

- Dimlenebilir değil
- Duy: GU5.3
- Kullanım ömrü 15.000 saate kadar

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	5,5 W
Anma Watt değeri	5.50 W
Nominal gerilim	12 V
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz

Fotometrik veriler

Işık akısı	530 lm
Işık verimliliği	96 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	gün ışığı
Renk sıcaklığı	6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80
Işık rengi	865

Işık teknik verileri

Işık açısı	60 °

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	44.00 mm
Çap	50,00 mm
Ürün ağırlığı	32,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	GU5.3
Cıvasız	Evet
Ürün markası	Teknik parametrelerin hepsi tüm lamba için geçerlidir / Işık yayan diyotlar için karmaşık üretim prosesinden dolayı teknik LED parametreleri için gösterilen tipik değerler, bir ürünün gerçek teknik parametrelerine karşılık gelmesi gerekmeyen sadece istatistiksel değerler olup tipik değerlerden farklı olabilir.

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Standartlar	CB / RoHS / EMC

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LVMR165060 5,5W

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	GU5.3
Uzunluk	44,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	50.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	50.00 mm

ekipman_aksesuarları

- Yüksek güçlü LED'lerle donatılmıştır
- Piyasada bulunan birçok konvansiyonel transformatöre uygun

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075588332	Katlanabilir kutu 3	155 mm x 53 mm x 89 mm	123.00 g	0.73 dm^3
4099854262173	Shipping box 24	436 mm x 165 mm x 101 mm	1151.00 g	7.27 dm^3
4058075588349	Shipping box 24	436 mm x 165 mm x 101 mm	1355.00 g	7.27 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.