ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED VALUE PAR 16 50 36 ° 4.5 W/4000 K GU10

LED VALUE PAR16 | Retrofit pim soketli PAR16 LED reflektörlü lambalar



Kullanım alanları

- Otel, restoran ve bar
- Restoranlar
- Konut kapalı alanları
- Müzeler, sanat galerileri

Ürün avantajları

- Çekici lamba görünümü
- Kompakt tam cam tasarımı ve tekli optik lens tasarımı sayesinde halojen lambaların yerine kolayca kullanılabilir
- Mükemmel vurgulu aydınlatma için net gölge düşümü
- TIR-reflektör ve sinek gözü tek optik tasarımı sayesinde eş dağılımlı aydınlatma
- Halojen lambalara kıyasla %91'e varan enerji tasarrufu
- Dar gruplama sayesinden yüksek renk tutarlılığı
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Marka kalitesi sayesinde güvenilir çalışma

Ürün özellikleri

- Camdan yapılmış lamba
- Yüksek renk tutarlılığı: < 6 SDCM
- Giriş gerilimi: 220…240 V_{AC}
- Kullanım ömrü 15.000 saate kadar
- Dimlenebilir değil
- Cıvasız lambalar





© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.


Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	4,5 W
Anma Watt değeri	4.50 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	50 W
Nominal akım	33 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	0,50

Fotometrik veriler

Işık şiddeti	800 cd
Işık akısı	390 lm
Işık verimliliği	86 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.96
Işık rengi (gösterimi)	Soğuk Beyaz
Renk sıcaklığı	4000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80
Işık rengi	840
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm
Anma tepe şiddeti	800 cd
Işık titremesi birimi Pst LM	<1
Stroboskopi etkisi değeri SVM	<0.4



Everlight 67-23ST KKE 4000K

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Işık teknik verileri

Işık açısı	36 °
Isınma süresi (60 %)	‹ 0.50 s
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	52.00 mm
Çap	50,00 mm
Maksimum çap	50 mm
Ürün ağırlığı	39,5 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

Ömrü

25 °C'de kullanım ömrü L70	25000 h
Anahtarlama çevrimi sayısı	100000
Kullanım ömrü sonunda lümen süre	0.96

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	GU10
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Ürün markası	Teknik parametrelerin hepsi tüm lamba için geçerlidir / Işık yayan diyotlar için karmaşık üretim prosesinden dolayı teknik LED parametreleri için gösterilen tipik değerler, bir ürünün gerçek teknik parametrelerine karşılık gelmesi gerekmeyen sadece istatistiksel değerler olup tipik değerlerden farklı olabilir.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	F [1)]
Enerji tüketimi	5.00 kWh/1000h
Koruma derecesi	IP20
Standartlar	CE / EAC

1) A++ (en yüksek verimlilik) ila E (en düşük verimlilik) arasındaki bir skalada enerji verimliliği sınıfı (EEC)

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LVPAR165036 4,5

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	LED
Yönsüz veya yönlü	DLS
Şebeke veya şebeke dışı	MLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	GU10
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Bekleme gücü	0 W
Eşdeğer güç talebi	Evet
Uzunluk	52,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	50.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	50.00 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.3805
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.3752
R9 Renksel geriverim indeksi	1
Işıma açısı uyumu	DAR_KONİ_90
Hayatta kalma faktörü	0.9
Yer değiştirme faktörü	0.5
LED ışık kaynağı floresan ışığın yerini alıyor	Hayır
EPREL Kimliği	2412907
Model numarası	AC58492,AC58492

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	Everlight 67-23ST KKE 4000K

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075588370	Katlanabilir kutu 1	49 mm x 49 mm x 62 mm	46.50 g	0.15 dm^3
4058075588387	Shipping box 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	533.00 g	1.96 dm^3
4099854263057	Shipping box 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	518.00 g	1.96 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.