# ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
# LED PFM PAR16 10 ° 7.5 W/2700 K GU10

LED PERFORMANCE PAR16 | Retrofit pim soketli PAR16 LED reflektörlü lambalar



## Kullanım alanları

- Otel, restoran ve bar
- Restoranlar
- Konut kapalı alanları
- Müzeler, sanat galerileri

## Ürün avantajları

- Çekici lamba görünümü
- Kompakt tam cam tasarımı ve tekli optik lens tasarımı sayesinde halojen lambaların yerine kolayca kullanılabilir
- Yüksek kaliteli ışık
- Dimleme sayesinde istenilen ışık ambiyansın yaratılması
- Çok yüksek dimer uyumluluğu, ayrıca www.ledvance.com/dim adresine de bakınız
- Çok düşük enerji tüketimi
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Marka kalitesi sayesinde güvenilir çalışma

## Ürün özellikleri

- Tekli optik tasarım
- Giriş gerilimi: 220…240 $V_{AC}$
- Cıvasız lambalar
- Kullanım ömrü: 25.000 saate kadar
- Yüksek renk tutarlılığı: ≤ 6 SDCM


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## Teknik bilgiler

### ELEKTRİKSEL VERİLER

| | |
|---|---|
| Nominal Watt değeri | 7,5 W |
| Anma Watt değeri | 7.50 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Talep edilen eşdeğer lamba gücü | 50 W |
| Nominal akım | 46 mA |
| Akım tipi | AC |
| Çalışma frekansı | 50/60 Hz |
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
| Güç faktörü λ | 0,70 |

### Fotometrik veriler

| | |
|---|---|
| Işık şiddeti | 4000 cd |
| Işık akısı | 500 lm |
| Nominal kullanışlı ışık akısı 90° | 420 lm |
| Işık verimliliği | 66 lm/W |
| Ömür sonunda lm süreklilik faktö | 0.70 |
| Işık rengi (gösterimi) | Sıcak Beyaz |
| Renk sıcaklığı | 2700 K |
| Renksel geriverim indeksi Ra | 90 |
| Işık rengi | 927 |
| Renk eşleşmesinin standart sapması | ≤5 sdcm |
| Anma tepe şiddeti | 4000 cd |

### Işık teknik verileri

| | |
|---|---|
| Işık açısı | 10 ° |
| Başlama süresi | 0.5 s |

### ÖLÇÜ&AĞIRLIK



| | |
|---|---|
| Toplam uzunluk | 55.00 mm |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

| | |
|---|---|
| Çap | 50,00 mm |
| Maksimum çap | 50 mm |
| Ürün ağırlığı | 57,5 g |

## SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

| | |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+40 °C |

## Ömrü

| | |
|---|---|
| Anahtarlama çevrimi sayısı | 100000 |
| Kullanım ömrü sonunda lümen süre | 0.70 |

## EK ÜRÜN VERİLERİ

| | |
|---|---|
| Duy (standart gösterim) | GU10 |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
| Cıvasız | Evet |
| Ürün markası | Teknik parametrelerin hepsi tüm lamba için geçerlidir / Işık yayan diyotlar için karmaşık üretim prosesinden dolayı teknik LED parametreleri için gösterilen tipik değerler, bir ürünün gerçek teknik parametrelerine karşılık gelmesi gerekmeyen sadece istatistiksel değerler olup tipik değerlerden farklı olabilir. |

## YETENEKLERİ

| | |
|---|---|
| Kısılabilir | Evet |

## SERTİFİKA&STANDARTLAR

| | |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | A+ [1)] |
| Koruma derecesi | IP20 |
| Standartlar | CB / EMC / RoHS |

1) A++ (en yüksek verimlilik) ila E (en düşük verimlilik) arasındaki bir skalada enerji verimliliği sınıfı (EEC)

## Ülkeye özgü kategoriler

| | |
|---|---|
| Sipariş referansı | LPPAR165010 7,5 |

## Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

| | |
|---|---|
| Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | GU10 |
| Uzunluk | 55,00 mm |
| Yükseklik (silindirik armatürler dâhil) | 50.00 mm |
| Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil) | 50.00 mm |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## LOJİSTİK VERİLER

| Ürün kodu | paketleme ünitesi | boyutlar | ağırlık | hacim |
|---|---|---|---|---|
| 4058075601697 | Katlanabilir kutu<br>1 | 49 mm x 49 mm x 62 mm | 64.50 g | 0.15 $dm^3$ |
| 4058075601703 | Shipping box<br>10 | 255 mm x 107 mm x 72 mm | 698.00 g | 1.96 $dm^3$ |

lojistik_veri_metni

## FERAGAT

sorumluluk reddi_metni


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.