ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED PIN 30 300° DIM 3W 827 Clear G9

LED PIN G9 DIM | G9 retrofit pim soketli dimlenebilir LED lambalar



Kullanım alanları


- Ev genelinde atmosferik odak aydınlatması
- Mağazalar, oteller ve restoranlar
- Sadece uygun dış mekân armatürlerinde dış mekân kullanımı

Ürün avantajları

- Güzel çok amaçlı ışık yayılımı
- 25.000 saate kadar çok uzun kullanım ömrü
- Dekoratif ve serbest yanan uygulamalar için ideal
- Dört yıl garanti
- Akkor veya halojen lambalara göre daha düşük enerji tüketimi

Ürün özellikleri

- Dimlenebilir (birçok ortak dimer ile, ayrıca www.ledvance.com/dim adresine de bakınız).
- Konvansiyonel yüksek gerilimli lambalara alternatif LED



Teknik bilgiler


ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	3 W
Anma Watt değeri	3.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Çalışma modu	AC Şebeke
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	30 W
Nominal akım	18 mA
Akım tipi	AC
Ani akım	0,08 A
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Devre kesicideki maksimum lamba 10 A (B)	444
Maks. lamba numarası devre molasında. 16A(B)	711
Toplam harmonik bozulma	83 %
Güç faktörü λ	> 0,40

Fotometrik veriler

Işık akısı	320 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	320 lm
Işık verimliliği	106 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.96
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80
Işık rengi	827
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm
Işık titremesi birimi Pst LM	1.0
Stroboskopi etkisi değeri SVM	0.4

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.



EPREL data spectral diagram PROF LEDr 2700K

Işık teknik verileri

Işık açısı	300 °
Isınma süresi (60 %)	‹ 0.50 s
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



Toplam uzunluk	49.00 mm
Çap	18,00 mm
Maksimum çap	18 mm
Ürün ağırlığı	7,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C
Tc test noktasında maksimum sıcaklık	90 °C

Ömrü

25 °C'de kullanım ömrü L70	25000 h
Anahtarlama çevrimi sayısı	100000
Kullanım ömrü sonunda lümen süre	0.96

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G9
Cıva içeriği	0.0 mg

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Temizlemek
Ürün markası	Teknik parametrelerin hepsi tüm lamba için geçerlidir / Işık yayan diyotlar için karmaşık üretim prosesinden dolayı teknik LED parametreleri için gösterilen tipik değerler, bir ürünün gerçek teknik parametrelerine karşılık gelmesi gerekmeyen sadece istatistiksel değerler olup tipik değerlerden farklı olabilir.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet [1)]

1) ledvance.com/compatibility adresinden dimmer uyumluluğunu kontrol edin

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	F [1)]
Enerji tüketimi	3.00 kWh/1000h
Koruma derecesi	IP20
Standartlar	CE / EAC / Birleşik Krallık
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG1

1) A (en yüksek verimlilik) ila G (en düşük verimlilik) arasındaki bir skalada enerji verimliliği sınıfı (EEC)

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LEDPIN30D CL 3W

LOJİSTİK VERİLER

Saklama sırasında sıcaklık aralığı	-20…+80 °C

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	LED
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	MLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G9
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Bekleme gücü	0 W

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Eşdeğer güç talebi	Evet
Uzunluk	49,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	18.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	18.00 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.458
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.410
R9 Renksel geriverim indeksi	1
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
Hayatta kalma faktörü	0.9
Yer değiştirme faktörü	0.5
LED ışık kaynağı floresan ışığın yerini alıyor	Hayır
EPREL Kimliği	522888,1368324,1856543
Model numarası	AC32117,AC45792,AC58917,AC58917

Güvenlik tavsiyesi

- Kırılmış lambaya dokunmayın.
- Dış ampul arızalı ise kullanılmamalıdır.
- Tam ışık verimliliği ve ürün ömrü sağlamak için armatürün camını veya kapağını çıkarmanız önerilir.

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	LED SPECIAL PIN30
PDF	Uygunluk beyanları	LED PIN G9
PDF	Uygunluk beyanları UKCA	LED SPECIAL PIN30
PDF	Uygunluk beyanları UKCA	LED PIN G9

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	EPREL data spectral diagram PROF LEDr 2700K

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075607286	Katlanabilir kutu 1	20 mm x 49 mm x 95 mm	14.00 g	0.09 dm^3

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075607293	Shipping box 6	109 mm x 79 mm x 104 mm	100.00 g	0.90 dm^3
4058075607309	Shipping box 48	236 mm x 176 mm x 237 mm	1250.00 g	9.84 dm^3

lojistik_veri_metni

Referanslar/Linkler

- Garanti için www.osram-lamps.com/guarantee adresine bakınız
- LED lambalar ile ilgili başka ürünler ve fiili bilgiler için www.osram-lamps.com/led-lamps adresine bakınız

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.