ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED VALUE CLAS B 40 4.9 W/2700 K B22d

LED VALUE CLASSIC B | Klasik mini mum şeklinde LED lambalar



Kullanım alanları

- Genel aydınlatma
- Ev uygulamaları
- Avizeler
- Sadece uygun dış mekân armatürlerinde dış mekân kullanımı

Ürün avantajları

- Akkor veya halojen lambalara göre daha düşük enerji tüketimi
- Konvansiyonel akkor lambalar yerine basitçe doğrudan kullanılabilir
- Anında %100 ışık, ısınma süresi yok

Ürün özellikleri

- Konvansiyonel lambalara alternatif LED
- Dimlenebilir değil
- Lambanın ömrü boyunca iyi renksel geriverim ($R_a \geq 80$) ve renk sabitliği



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	4,9 W
Anma Watt değeri	4.90 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	40 W
Nominal akım	36 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50…60 Hz
Şebeke frekansı	50…60 Hz
Güç faktörü λ	> 0,50

Fotometrik veriler

Işık akısı	470 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	470 lm
Işık verimliliği	95 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	827
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm

Işık teknik verileri

Işık açısı	200 °
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	100.00 mm
Çap	37,00 mm
Maksimum çap	37 mm
Ürün ağırlığı	21,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	B22d
Cıva içeriği	0.0 mg

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	F
Enerji tüketimi	4.90 kWh/1000h
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG0

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LVCLB40 4,9W/82

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	B22d
Uzunluk	100,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	37.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	37.00 mm

Güvenlik tavsiyesi

- Kırılmış lambaya dokunmayın.
- Dış ampul arızalı ise kullanılmamalıdır.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075625051	Katlanabilir kutu 1	38 mm x 38 mm x 102 mm	28.00 g	0.15 dm^3
4058075625068	Shipping box 10	198 mm x 84 mm x 113 mm	339.00 g	1.88 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.