ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED PERFORMANCE STICK 11 W/6500 K B22d

LED PERFORMANCE STICK | Klasik çubuk şeklinde LED lambalar



Kullanım alanları

- İç mekan uygulamaları için uygun
- 11 W, 15 W ve 24 W watt değerine sahip geleneksel kompakt floresan lambaların yerine

Ürün avantajları

- Dimleme sayesinde istenilen ışık ambiyansın yaratılması
- Wide beam angle: 200°
- Anında %100 ışık, ısınma süresi yok
- Şık ve modern tasarım
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Marka kalitesi sayesinde güvenilir çalışma

Ürün özellikleri

- Dimlenebilir (birçok ortak dimer ile, ayrıca www.ledvance.com/dim adresine de bakınız).
- Uzun kullanım ömrü: 25.000 saate kadar
- Cıvasız lambalar
- Giriş gerilimi: 220…240 V_{AC}
- -20 °C'den +80 °C'ye kadar saklama sıcaklığı ve %95'e varan bağıl nem
- -20 °C'den +35 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı ve %95'e varan bağıl nem

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	11 W
Anma Watt değeri	11.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	77 W
Nominal akım	68 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	0,70

Fotometrik veriler

Işık akısı	1100 lm
Işık verimliliği	100 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	gün ışığı
Renk sıcaklığı	6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80
Işık rengi	865
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm

Işık teknik verileri

Işık açısı	200 °
Başlama süresi	0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	115.00 mm
Çap	40,00 mm
Maksimum çap	40 mm
Ürün ağırlığı	34,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+30 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	B22d
Cıva içeriği	0.0 mg

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	F

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LP STICK DIM11W

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	B22d
Uzunluk	115,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	40.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	40.00 mm

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075636323	Katlanabilir kutu 1	47 mm x 47 mm x 121 mm	48.00 g	0.27 dm^3
4058075636330	Shipping box 10	246 mm x 103 mm x 138 mm	579.00 g	3.50 dm^3
4099854275869	Shipping box 10	225 mm x 98 mm x 134 mm	567.00 g	2.95 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.