ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED VALUE CLAS B 5 W/6500 K E14 GEN2

LED VALUE CLASSIC B | Klasik mini mum şeklinde LED lambalar



Kullanım alanları

- Genel aydınlatma
- Ev uygulamaları
- Avizeler
- Sadece uygun dış mekân armatürlerinde dış mekân kullanımı

Ürün avantajları

- Akkor veya halojen lambalara göre daha düşük enerji tüketimi
- Konvansiyonel akkor lambalar yerine basitçe doğrudan kullanılabilir
- Anında %100 ışık, ısınma süresi yok

Ürün özellikleri

- Konvansiyonel lambalara alternatif LED
- Dimlenebilir değil
- Lambanın ömrü boyunca iyi renksel geriverim ($R_a \geq 80$) ve renk sabitliği

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	5 W
Anma Watt değeri	5.00 W
Nominal gerilim	100…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	25 W
Nominal akım	45 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	> 0,40

Fotometrik veriler

Işık akısı	470 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	470 lm
Işık verimliliği	94 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	gün ışığı
Renk sıcaklığı	6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	865
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm

Işık teknik verileri

Işık açısı	200 °
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	100.00 mm
Çap	37,00 mm
Maksimum çap	37 mm
Ürün ağırlığı	19,8 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E14
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LV CLB 5W/865 1

LOJİSTİK VERİLER

Saklama sırasında sıcaklık aralığı	-20…+80 °C

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	E14
Uzunluk	100,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	37.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	37.00 mm

Güvenlik tavsiyesi

- Kırılmış lambaya dokunmayın.
- Dış ampul arızalı ise kullanılmamalıdır.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075656239	Katlanabilir kutu 1	38 mm x 38 mm x 105 mm	27.00 g	0.15 dm^3
4058075656246	Shipping box 10	200 mm x 86 mm x 119 mm	333.00 g	2.05 dm^3
4099854021015	Shipping box 10	210 mm x 90 mm x 116 mm	337.00 g	2.19 dm^3

lojistik_veri_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.