# ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
# LED ECO STICK 9 W/2700 K B22d

LED ECO STICK | Klasik çubuk şeklinde LED lambalar




## Kullanım alanları

- Özellikle lambaların görünür olduğu yerlerdeki tüm ev odaları
- Kompakt ve verimli lambalara ihtiyaç duyulan her yerde
- Lambaların uzun süre dayanması veya sık açma/kapamaya dayanması gereken durumlarda

## Ürün avantajları

- Düşük enerji tüketimi
- Çekici lamba görünümü

## Ürün özellikleri

- Konvansiyonel lambalara alternatif LED
- Cıvasız lambalar
- Kullanım ömrü: 8.000 saate kadar


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## Teknik bilgiler

### ELEKTRİKSEL VERİLER

| | |
|---|---|
| Nominal Watt değeri | 9 W |
| Anma Watt değeri | 9.00 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Talep edilen eşdeğer lamba gücü | 15 W |
| Nominal akım | 68 mA |
| Akım tipi | AC |
| Çalışma frekansı | 50/60 Hz |
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
| Güç faktörü λ | > 0,50 |

### Fotometrik veriler

| | |
|---|---|
| Işık akısı | 750 lm |
| Nominal kullanışlı ışık akısı 90° | 750 lm |
| Işık verimliliği | 83 lm/W |
| Ömür sonunda lm süreklilik faktö | 0.70 |
| Işık rengi (gösterimi) | Sıcak Beyaz |
| Renk sıcaklığı | 2700 K |
| Renksel geriverim indeksi Ra | ≥80 |
| Işık rengi | 827 |
| Renk eşleşmesinin standart sapması | ≤6 sdcm |

### Işık teknik verileri

| | |
|---|---|
| Işık açısı | 200 ° |
| Başlama süresi | < 0.5 s |

### ÖLÇÜ&AĞIRLIK

| | |
|---|---|
| Toplam uzunluk | 115.00 mm |
| Çap | 36,00 mm |
| Maksimum çap | 36 mm |
| Ürün ağırlığı | 26,00 g |

### SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

| | |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+30 °C |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## Ömrü

| | |
|---|---|
| Anahtarlama çevrimi sayısı | 100000 |

## EK ÜRÜN VERİLERİ

| | |
|---|---|
| Duy (standart gösterim) | B22d |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |

## YETENEKLERİ

| | |
|---|---|
| Kısılabilir | Hayır |

## SERTİFİKA&STANDARTLAR

| | |
|---|---|
| Standartlar | CB / RoHS |

## Ülkeye özgü kategoriler

| | |
|---|---|
| Sipariş referansı | LECO STICK 9W/8 |

## LOJİSTİK VERİLER

| | |
|---|---|
| Saklama sırasında sıcaklık aralığı | -20…+80 °C |

## Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

| | |
|---|---|
| Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | B22d |
| Uzunluk | 115,00 mm |
| Yükseklik (silindirik armatürler dâhil) | 36.00 mm |
| Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil) | 36.00 mm |

## LOJİSTİK VERİLER

| Ürün kodu | paketleme ünitesi | boyutlar | ağırlık | hacim |
|---|---|---|---|---|
| 4058075667297 | Katlanabilir kutu<br>1 | 42 mm x 42 mm x 117 mm | 39.00 g | 0.21 $dm^3$ |
| 4058075667303 | Shipping box<br>10 | 218 mm x 92 mm x 132 mm | 460.00 g | 2.65 $dm^3$ |

lojistik_veri_metni

## FERAGAT

sorumluluk reddi_metni


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.