ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
PPRO PAR 30 15 ° 28 W/3000 K E27 HB

PARATHOM® PRO HIGH BRIGHTNESS PAR30 | Retrofit vidalı duya sahip PAR30 LED reflektörlü lambalar



Kullanım alanları

- Mağazalar
- Sergiler, büyük mağazalar

Ürün avantajları

- Çok düşük enerji tüketimi
- Titreşimlere karşı sağlam
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok

Ürün özellikleri

- Profesyonel LED lambası
- Dimerler ile kullanılması uygun değil
- Duy: E27
- Kullanım ömrü: 25.000 saate kadar
- Cıvasız ve RoHS uyumlu
- Yüksek renk tutarlılığı: ≤ 5 sdcm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	28 W
Anma Watt değeri	28.00 W
Nominal gerilim	100…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	200 W
Nominal akım	232 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	≥ 0,90

Fotometrik veriler

Işık şiddeti	16000 cd
Işık akısı	3000 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	3000 lm
Işık verimliliği	107 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	830
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm
Anma tepe şiddeti	16000 cd

Işık teknik verileri

Işık açısı	15 °
Başlama süresi	< 1.0 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	124.00 mm
Çap	95,00 mm
Maksimum çap	95 mm
Ürün ağırlığı	360,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000
Kullanım ömrü sonunda lümen süre	0.70

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E27
Cıva içeriği	0.0 mg

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	A
Enerji tüketimi	28.00 kWh/1000h
Koruma derecesi	IP20

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LPPPR301528W/83

LOJİSTİK VERİLER

Saklama sırasında sıcaklık aralığı	-20…+80 °C

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	E27
Uzunluk	124,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	95.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	95.00 mm

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
IES	IES dosyası (IES)	LPPPR301528W 127V HB E27
IES	IES dosyası (IES)	LPPPR301528W 220V HB E27
LDT	LDT dosyası (Eulumdat)	LPPPR301528W 127V HB E27
LDT	LDT dosyası (Eulumdat)	LPPPR301528W 220V HB E27

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Işık dağılım eğrisi tipi kutupsal	LPPPR301528W 127V HB E27
	Işık dağılım eğrisi tipi kutupsal	LPPPR301528W 220V HB E27
	Işık dağılım eğrisi tipi kutupsal	LPPPR301528W 127V HB E27
	Işık dağılım eğrisi tipi kutupsal	LPPPR301528W 220V HB E27

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075676954	Katlanabilir kutu 1	103 mm x 103 mm x 175 mm	412.00 g	1.86 dm^3
4058075676961	Shipping box 10	535 mm x 225 mm x 205 mm	4667.00 g	24.68 dm^3

lojistik_veri_metni

Referanslar/Linkler

- LED lambalar ile ilgili başka ürünler ve fiili bilgiler için www.ledvance.com/ledlamps adresine bakınız
- Garanti için www.ledvance.com/guarantee adresine bakınız

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.