ÜRÜN TEKNİK SAYFASI

LED ANTI-BACTERIAL CLAS A 60 8.5 W/4000 K B22d

LED Antibacterial lamp | LED lamba, Antibakteriyel fonksiyon



Kullanım alanları


- Yemek masası aydınlatması
- Tavan lambaları
- Ev uygulamaları
- Genel aydınlatma
- İç mekan uygulamaları için uygun
- Kapalı ve kompakt armatürlerde kullanıma uygun değildir

Ürün avantajları

- Kokuları ayrıştırır ve nötralize eder
- Sürekli koruma
- İnsanlara ve hayvanlara zararsız
- Çevre açısından güvenli

Ürün özellikleri

- Konvansiyonel lambalara alternatif LED
- Dimlenebilir değil
- Kullanım ömrü 15.000 saate kadar
- Cıvasız lambalar
- Giriş gerilimi: 220…240 V_{AC}
- Dimerler ile kullanılması uygun değil



Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	8,5 W
Anma Watt değeri	8.50 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	60 W
Nominal akım	50 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	> 0,50

Fotometrik veriler

Işık akısı	806 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	806 lm
Işık verimliliği	94 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	Soğuk Beyaz
Renk sıcaklığı	4000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	840
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.80

Işık teknik verileri

Işık açısı	200 °
Isınma süresi (60 %)	0.50 s
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	112.00 mm
Çap	60,00 mm
Maksimum çap	60 mm
Ürün ağırlığı	29,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000
Kullanım ömrü sonunda lümen süre	0.70
6.000saatte çalışmaya devam fakt	≥ 0.90

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	B22d
Cıva içeriği	0.0 mg

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	F
Enerji tüketimi	9.00 kWh/1000h
Standartlar	CB / EMC / RoHS
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG0

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LSCLA60B 8,5W/8

LOJİSTİK VERİLER

Saklama sırasında sıcaklık aralığı	-20…+80 °C

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	B22d
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Uzunluk	112,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	60.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	60.00 mm
R9 Renksel geriverim indeksi	0.00
EPREL Kimliği	523311
Model numarası	AC31153

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	EC Declaration of Conformity CLA Non Dim AC31141-56 AC31177-9 AC34531-3

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075700710	Katlanabilir kutu 1	62 mm x 62 mm x 117 mm	38.00 g	0.45 dm^3
4058075700727	Shipping box 10	318 mm x 132 mm x 130 mm	494.00 g	5.46 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.