ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED VALUE HW 90 45 W/6500 K E40

LED VALUE CLASSIC A HIGH WATTAGE | Yüksek Watt değerli klasik ampullere sahip LED lambalar



Kullanım alanları

- İç mekan uygulamaları için uygun
- Depolar
- Atölyeler
- Stadyumlar
- Otoparklar

Ürün avantajları

- Konvansiyonel kompakt floresan lambalara kıyasla %50'ye varan enerji tasarrufu
- Aksesuar kapağı, reflektör görevi görür ve aydınlatmayı %100'e kadar artırır.
- Wide beam angle: 200°
- 20.000 saate kadar uzun kullanım ömrü
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Anında %100 ışık, ısınma süresi yok

Ürün özellikleri

- Işık verimliliği: 100 lm/W'a kadar
- Renksel geriverim indeksi R_a: ≥ 80
- Güç faktörü: 0,9

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	45 W
Anma Watt değeri	45.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	90 W
Nominal akım	203 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	> 0,90

Fotometrik veriler

Işık akısı	4500 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	4500 lm
Işık verimliliği	100 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	Soğuk Gün Işığı
Renk sıcaklığı	6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	865
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm

Işık teknik verileri

Işık açısı	200 °
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



Toplam uzunluk	256.00 mm
Çap	137,00 mm
Maksimum çap	137 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ürün ağırlığı	350,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000
Kullanım ömrü sonunda lümen süre	0.70

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E40
Cıva içeriği	0.0 mg

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20
Standartlar	CB / EMC / RoHS
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG0

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LV HW 45W/865 2

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	E40
Uzunluk	256,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	137.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	137.00 mm

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075723511	Katlanabilir kutu 1	144 mm x 144 mm x 270 mm	552.00 g	5.60 dm^3
4058075723528	Shipping box 10	737 mm x 302 mm x 295 mm	6581.00 g	65.66 dm^3

lojistik_veri_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.