ÜRÜN TEKNİK SAYFASI

LED CCT SELECTABLE STICK 60 8 W/2700 K / 4000 K / 6500 K B22d

LED CCT selectable lamp | Tek lambada üç renk, klasik ampul şekli ve çubuk şekli



Kullanım alanları

- Yemek masası aydınlatması
- Tavan lambaları
- İç mekân uygulamaları
- Ev uygulamaları
- Genel aydınlatma

Ürün avantajları

- Marka kalitesi sayesinde güvenilir çalışma
- Mevcut anahtara çift tıklayarak renk değişimi

Ürün özellikleri

- Bir lambada üç renk: 827, 840 ve 865
- Yeniden kablolamaya gerek yok
- İnternet gerekmez
- Uzun kullanım ömrü 15.000 saate kadar
- Aşırı sıcaklık koruması
- Giriş gerilimi: 220…240 V_{AC}

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	8 W
Anma Watt değeri	8.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	60 W
Nominal akım	69 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	0,50

Fotometrik veriler

Işık akısı	806 lm
Işık verimliliği	93 lm/W / 106 lm/W / 100 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz / Soğuk Beyaz / gün ışığı
Renk sıcaklığı	2700 K / 4000 K / 6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80
Işık rengi	827/840/865
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm

Işık teknik verileri

Işık açısı	200 °
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	113.00 mm
Çap	41,00 mm
Maksimum çap	41 mm
Ürün ağırlığı	31,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	B22d
Cıva içeriği	0.0 mg

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG0

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LSSTICK8W/827/8

LOJİSTİK VERİLER

Saklama sırasında sıcaklık aralığı	-20…+80 °C

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	B22d
Uzunluk	113,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	41.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	41.00 mm

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075727304	Katlanabilir kutu 1	62 mm x 62 mm x 115 mm	45.00 g	0.44 dm^3
4058075727311	Shipping box 10	312 mm x 129 mm x 129 mm	495.00 g	5.19 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.