ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED VALUE HW 55 27 W/6500 K E27

LED VALUE CLASSIC A HIGH WATTAGE | Yüksek Watt değerli klasik ampullere sahip LED lambalar



Kullanım alanları

- İç mekan uygulamaları için uygun
- Depolar
- Atölyeler
- Stadyumlar
- Otoparklar

Ürün avantajları

- Konvansiyonel kompakt floresan lambalara kıyasla %50'ye varan enerji tasarrufu
- Aksesuar kapağı, reflektör görevi görür ve aydınlatmayı %100'e kadar artırır.
- Wide beam angle: 200°
- 20.000 saate kadar uzun kullanım ömrü
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Anında %100 ışık, ısınma süresi yok

Ürün özellikleri

- Işık verimliliği: 100 lm/W'a kadar
- Renksel geriverim indeksi R_a: ≥ 80
- Güç faktörü: 0,9

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	27 W
Anma Watt değeri	27.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	55 W
Nominal akım	122 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	> 0,90

Fotometrik veriler

Işık akısı	2700 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	2700 lm
Işık verimliliği	100 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	Soğuk Gün Işığı
Renk sıcaklığı	6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	865
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm

Işık teknik verileri

Işık açısı	200 °
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



Toplam uzunluk	178.00 mm
Çap	100,00 mm
Maksimum çap	100 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ürün ağırlığı	128,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E27
Cıva içeriği	0.0 mg

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20
Standartlar	CB / EMC / RoHS
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG0

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LV HW 27W/865 2

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	E27
Uzunluk	178,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	100.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	100.00 mm

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075744981	Katlanabilir kutu 1	106 mm x 106 mm x 191 mm	228.00 g	2.15 dm^3
4058075744998	Shipping box 10	547 mm x 226 mm x 216 mm	2854.00 g	26.70 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.