# ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
# LED VALUE CLAS A 15 W/6500 K B22d

LED VALUE CLASSIC A SURGE PROTECTION | Yüksek gerilim korumalı klasik ampul şeklinde LED lambalar




## Kullanım alanları

- Ev uygulamaları
- Genel aydınlatma
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları

## Ürün avantajları

- Düşük enerji tüketimi
- Geleneksel lambalara kıyasla %85'e varan enerji tasarrufu
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Anında %100 ışık, ısınma süresi yok
- Sıradan ampuller yerine kolayca takılabilir

## Ürün özellikleri

- Yüksek gerilim koruması: 2.000 V'a kadar
- Kullanım ömrü: 10.000 saate kadar
- Cıvasız lambalar


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## Teknik bilgiler

### ELEKTRİKSEL VERİLER

| | |
|---|---|
| Nominal Watt değeri | 15 W |
| Anma Watt değeri | 15.00 W |
| Nominal gerilim | 85…250 V |
| Talep edilen eşdeğer lamba gücü | 100 W |
| Nominal akım | 110 mA |
| Akım tipi | AC |
| Çalışma frekansı | 50/60 Hz |
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
| Güç faktörü λ | 0,50 |

### Fotometrik veriler

| | |
|---|---|
| Işık akısı | 1500 lm |
| Nominal kullanışlı ışık akısı 90° | 1500 lm |
| Işık verimliliği | 100 lm/W |
| Işık rengi (gösterimi) | gün ışığı |
| Renk sıcaklığı | 6500 K |
| Renksel geriverim indeksi Ra | 80 |
| Işık rengi | 865 |

### Işık teknik verileri

| | |
|---|---|
| Işık açısı | 180 ° |
| Başlama süresi | < 0.5 s |

### ÖLÇÜ&AĞIRLIK

| | |
|---|---|
| Toplam uzunluk | 138.00 mm |
| Çap | 70,00 mm |
| Maksimum çap | 70 mm |
| Ürün ağırlığı | 44,00 g |

### SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

| | |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+40 °C |

### Ömrü

| | |
|---|---|
| Anahtarlama çevrimi sayısı | 100000 |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## EK ÜRÜN VERİLERİ

| | |
|---|---|
| Duy (standart gösterim) | B22d |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |

## YETENEKLERİ

| | |
|---|---|
| Kısılabilir | Hayır |

## SERTİFİKA&STANDARTLAR

| | |
|---|---|
| Koruma derecesi | IP20 |
| Standartlar | CB / ROHS |
| Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778 | RG0 |

## Ülkeye özgü kategoriler

| | |
|---|---|
| Sipariş referansı | LVCLA 15W/865 8 |

## LOJİSTİK VERİLER

| | |
|---|---|
| Saklama sırasında sıcaklık aralığı | -20…+80 °C |

## Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

| | |
|---|---|
| Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | B22d |
| Uzunluk | 138,00 mm |
| Yükseklik (silindirik armatürler dâhil) | 70.00 mm |
| Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil) | 70.00 mm |

## İNDİRİLENLER

| | Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları | Belge adı |
|---|---|---|
| | IES dosyası (IES) | LVCLA 15W 865 85-250V FR B22D OSRAM |
| | Işık dağılım eğrisi tipi kutupsal | LVCLA 15W 865 85-250V FR B22D OSRAM |

## LOJİSTİK VERİLER

| Ürün kodu | paketleme ünitesi | boyutlar | ağırlık | hacim |
|---|---|---|---|---|
| 4058075748897 | Katlanabilir kutu<br>1 | 70 mm x 70 mm x 138 mm | 75.00 g | 0.68 $dm^3$ |
| 4058075748903 | Shipping box<br>10 | 364 mm x 154 mm x 166 mm | 994.00 g | 9.31 $dm^3$ |

lojistik_veri_metni


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## FERAGAT

sorumluluk reddi_metni


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.