ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED VALUE CLAS A 12 W/6500 K B22d

LED VALUE CLASSIC A SURGE PROTECTION | Yüksek gerilim korumalı klasik ampul şeklinde LED lambalar



Kullanım alanları

- Ev uygulamaları
- Genel aydınlatma
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları

Ürün avantajları

- Düşük enerji tüketimi
- Geleneksel lambalara kıyasla %85'e varan enerji tasarrufu
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Anında %100 ışık, ısınma süresi yok
- Sıradan ampuller yerine kolayca takılabilir

Ürün özellikleri

- Yüksek gerilim koruması: 2.000 V'a kadar
- Kullanım ömrü: 10.000 saate kadar
- Cıvasız lambalar

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	12 W
Anma Watt değeri	12.00 W
Nominal gerilim	85…250 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	80 W
Nominal akım	94 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	0,50

Fotometrik veriler

Işık akısı	1200 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	1200 lm
Işık verimliliği	100 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	gün ışığı
Renk sıcaklığı	6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80
Işık rengi	865

Işık teknik verileri

Işık açısı	180 °
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	123.00 mm
Çap	60,00 mm
Maksimum çap	60 mm
Ürün ağırlığı	36,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	B22d
Cıva içeriği	0.0 mg

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20
Standartlar	CB / ROHS
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG0

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LVCLA 12W/865 8

LOJİSTİK VERİLER

Saklama sırasında sıcaklık aralığı	-20…+80 °C

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	B22d
Uzunluk	123,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	60.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	60.00 mm

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	IES dosyası (IES)	LVCLA 12W 840 85-250V FR B22D OSRAM
	Işık dağılım eğrisi tipi kutupsal	LVCLA 12W 840 85-250V FR B22D OSRAM

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075749252	Katlanabilir kutu 1	60 mm x 60 mm x 123 mm	60.00 g	0.44 dm^3
4058075749269	Shipping box 10	314 mm x 134 mm x 151 mm	783.00 g	6.35 dm^3

lojistik_veri_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.