ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED VALUE CLAS P FIL 4 W/4000 K E14

LED VALUE CLASSIC P FILAMENT | Klasik mini top şeklinde LED lambalar



Kullanım alanları


- Dekoratif kurulumlar için mükemmel
- Genel aydınlatma
- Sadece dış mekan armatürlerinde dış mekan kullanımı (minimum IP65)
- Ev uygulamaları

Ürün avantajları

- Çok düşük enerji tüketimi
- LED "filaman" teknolojisine sahip lambalar
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Anında %100 ışık, ısınma süresi yok
- Sıradan ampuller yerine kolayca takılabilir
- Standart referans ürüne kıyasla daha düşük termal çıkış
- Akkor lamba veya halojen lamba ile karşılaştırılabilir tasarım, boyutlar, ışık akısı

Ürün özellikleri

- Şebeke gerilimi için profesyonel LED lambalar
- Dimlenebilir değil
- Cıvasız lambalar
- Işık açısı: 300°'ye kadar
- Kullanım ömrü 15.000 saate kadar



Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	4 W
Anma Watt değeri	4.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	40 W
Nominal akım	32 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	> 0,50

Fotometrik veriler

Işık akısı	470 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	470 lm
Işık verimliliği	117 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	Soğuk Beyaz
Renk sıcaklığı	4000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	840
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.80

Işık teknik verileri

Işık açısı	300 °
Isınma süresi (60 %)	‹ 0.50 s
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	77.00 mm
Çap	45,00 mm
Maksimum çap	45 mm
Ürün ağırlığı	15,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000
Kullanım ömrü sonunda lümen süre	0.70
6.000saatte çalışmaya devam fakt	≥ 0.90

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E14
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Temizlemek

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	E
Enerji tüketimi	4.00 kWh/1000h
Koruma derecesi	IP20
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG0

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LV CLP 4W/840 2

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	E14
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Uzunluk	77,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	45.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	45.00 mm
EPREL Kimliği	523182
Model numarası	AC32371

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075751576	Katlanabilir kutu 1	51 mm x 51 mm x 107 mm	25.00 g	0.28 dm^3
4058075751583	Shipping box 10	266 mm x 109 mm x 121 mm	376.00 g	3.51 dm^3

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4099854260087	Shipping box 10	266 mm x 109 mm x 121 mm	396.00 g	3.51 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.