ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
P DIM PIN 32 3.5 W/2700 K G9

PARATHOM® DIM LED PIN G9 | G9 retrofit pim soketli dimlenebilir LED lambalar



Kullanım alanları


- Ev genelinde atmosferik odak aydınlatması
- Mağazalar, oteller ve restoranlar
- Sadece uygun dış mekân armatürlerinde dış mekân kullanımı

Ürün avantajları

- Güzel çok amaçlı ışık yayılımı
- 25.000 saate kadar çok uzun kullanım ömrü
- Dekoratif ve serbest yanan uygulamalar için ideal
- Beş yıl garanti
- Akkor veya halojen lambalara göre daha düşük enerji tüketimi

Ürün özellikleri

- Dimlenebilir (birçok ortak dimer ile, ayrıca www.ledvance.com/dim adresine de bakınız).
- Yüksek gerilimli halojen lambalara alternatif LED



Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	3,5 W
Anma Watt değeri	3.50 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	32 W
Nominal akım	16 mA
Akım tipi	AC
Ani akım	0.016 A
Çalışma frekansı	50 Hz
Şebeke frekansı	50 Hz
Güç faktörü λ	0,90

Fotometrik veriler

Işık akısı	350 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	350 lm
Işık verimliliği	100 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	827
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.80

Işık teknik verileri

Işık açısı	300 °
Isınma süresi (60 %)	‹ 0.50 s
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	58.00 mm
Çap	20,0 mm
Maksimum çap	20 mm
Ürün ağırlığı	10,00 g

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C
Tc test noktasında maksimum sıcaklık	88 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000
Kullanım ömrü sonunda lümen süre	0.70
6.000saatte çalışmaya devam fakt	≥ 0.90

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G9
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Temizlemek

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	A++ [1)]
Enerji tüketimi	4.00 kWh/1000h
Koruma derecesi	IP20
Standartlar	CE / CB / EAC
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG0

1) A++ (en yüksek verimlilik) ila E (en düşük verimlilik) arasındaki bir skalada enerji verimliliği sınıfı (EEC)

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	DRT/C-3,5/827-220-240-G9-20/58
Sipariş referansı	LEDPPIN32D CL 3

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G9
Uzunluk	58,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	20,0 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	20,0 mm

Güvenlik tavsiyesi

– Tam ışık verimliliği ve ürün ömrü sağlamak için armatürün camını veya kapağını çıkarmanız önerilir.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	EC declaration G9 20, G9 30, G9 40, G9 32DIM

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075811553	Katlanabilir kutu 1	37 mm x 140 mm x 120 mm	15.00 g	0.62 dm^3
4058075811560	Shipping box 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	301.00 g	1.41 dm^3
4058075042520	Shipping box 120	256 mm x 160 mm x 248 mm	2151.00 g	10.16 dm^3

lojistik_veri_metni

Referanslar/Linkler

- LED lambalar ile ilgili başka ürünler ve fiili bilgiler için www.ledvance.com/ledlamps adresine bakınız
- Garanti için www.ledvance.com/guarantee adresine bakınız

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.